

TYREseal ESSENTIAL



Sûr pour les systèmes TPMS

Compatible avec les valves TPMS



Conforme aux spécifications d'origine (OE)

Remplacement direct du produit d'étanchéité pour pneus d'origine de la voiture



Aucun outil nécessaire

Aucun besoin de retirer l'obus de valve



Solution de réparation rapide

Reprenez la route en moins de 10 minutes



OSRAM TYREseal ESSENTIAL

Le scellant pour pneus OSRAM TYREseal ESSENTIAL est un remplacement direct du scellant de pneu d'origine du véhicule.

Fabriqué selon les spécifications d'origine en utilisant la technologie de gel de particules la plus récente, le scellant pour pneus OSRAM permet de réparer les crevaisons jusqu'à 6 mm et peut être utilisé pour rouler jusqu'à 200 km, vous permettant ainsi de terminer votre trajet ou de vous rendre dans un centre de service pour remplacer le pneu. Sans outils ni cric nécessaires, le processus de réparation d'un pneu crevé est rapide et facile, et vous permet de reprendre la route en moins de 10 minutes.

Le scellant est conçu pour circuler à travers les valves, ce qui le rend sûr à utiliser avec les valves TPMS. Il n'est pas nécessaire de retirer le noyau de la valve.

La bouteille présente un design universel, ce qui permet de la stocker avec le kit de scellant du fabricant du véhicule, et elle est compatible avec les gonfleurs de pneus OSRAM ainsi que la plupart des autres gonfleurs.

Une fois que le pneu est retiré, le scellant peut être facilement rincé pour permettre une réparation permanente si souhaité. La solution est non toxique, ce qui la rend respectueuse de l'environnement lorsqu'elle est rincée.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
TYRE seal ESSENTIAL	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	d98fdc6-5616-4ac5-87a6-bb539ba17ec7

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.