


Lok-it! HSD

Short Arc Metal Halide lamps



Domaines d'application

- Eclairage pour l'événementiel
- Architainment



330962_Lok-it! HSD 300W80P28



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques	Données photométriques		Dimensions & poids			Durée de vie
	Tension nominale	Flux lumineux nominale	Temp. de couleur	Diamètre	Longueur	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	95.0 V	20500 lm	8700 K	23.0 mm	122.3 mm	67,0 mm	2000 h

Description produit	Capacités	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Position de fonctionnement	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Other	05-03-2024	4008321493989 4008321644831	No declarable substances contained

Description produit	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	No declarable substances contained

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes Lok-it! ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.