

LEDDriving FL PSX24W



Luminosité supérieure

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement avec moins d'éblouissement grâce à une répartition lumineuse optimisée



Lampe à LED ultra-compacte pour remplacer les ampoules antibrouillard conventionnelles équipées d'un connecteur de type PSX24W

Installation facile avec compatibilité optimisée

Température de couleur blanc froid de 6,000 K

Meilleure visibilité par temps de brouillard avec un accord de couleur parfait pour les phares au xénon et à LED. Les signes, les obstacles et les dangers peuvent être reconnus plus tôt.



Nouveaux feux antibrouillard LED d'OSRAM pour augmenter la sécurité et les performances

La dernière génération d'ampoules à LED OSRAM pour antibrouillard s'avère une solution encore plus pratique pour renouveler et optimiser l'éclairage antibrouillard halogène existant avec une technologie LED de pointe. La température de couleur de 6 000 K offre une lumière blanche élégante qui améliore la visibilité.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit			Données électriques		
	Référence de commande	Type de produit (hors route vs sur route)	Application (Catégorie et produit spécifique)	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai
LEDriving FL $\hat{=}$ PSX24W	2604CW	Off-road $\hat{=}$ PSX24W	Application principale feux de jour / feux de brouillard	12,0 V	8,20 W	13,2 V

Description produit	Données photométriques		Dimensions & poids	Durée de vie		Capacités
	Flux lumineux tolérant	Flux lumineux	Diamètre	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Technologie
LEDriving FL $\hat{=}$ PSX24W	± 20 %	730 lm	18,0 mm	2500 h	5000 h	LED

Description produit	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving FL $\hat{=}$ PSX24W	07-03-2024	4062172058360 4062172058346 4059089376878 4059089349520 4062172401852	In work

Données de téléchargement

Dossier



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Le MODULE DE GESTION CANBUS LEDriving(r) (LEDCBCTRL102) permet d'éviter les messages d'erreur de l'ordinateur de bord en cas d'utilisation d'antibrouillards à LED de type 21 W

Référez vous au site www.osram.com/am-guarantee pour les conditions précises

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

