

Reversing FX120R-WD



Homologué ECE (ECE R23)

Pas de déclaration de modification nécessaire concernant le certificat d'immatriculation



Angle de faisceau de 45°

Faisceau lumineux très large



Longueur du faisceau lumineux jusqu'à 36 m

Voir et être vu avec OSRAM



Sur route et hors route

- Produit universel offrant une utilisation polyvalente- Sur le réseau routier comme en dehors, au travail comme pendant son temps libre

Donnons vie à la lumière avec les dispositifs d'éclairage pour la conduite et les travaux OSRAM LEDriving

Les feux de recul **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD**

procurent une bonne visibilité sur les routes de campagne sombres, dans les chemins forestiers, que ce soit sur la voie publique ou non – un atout considérable. Avec ses 14 puissantes LED hautes performances, ce feu de recul à LED offre une portée allant jusqu'à 36 mètres – ce qui signifie pour le conducteur une visibilité impressionnante sur ou hors voie publique. Même dans des conditions de faible luminosité et de visibilité réduite du fait de conditions extérieures défavorables, le feu de recul **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD**,

avec sa température allant jusqu'à 6 000 Kelvin, est capable de procurer un éclairage similaire à la lumière du jour. Une puissante unité d'éclairage délivrant une luminosité jusqu'à 1 100 lumens avec la meilleure efficacité optique possible et une diffusion uniforme de la lumière. Autrement dit, vous pouvez profiter d'une visibilité supérieure, et votre véhicule devient potentiellement plus visible par les autres usagers de la route. Et votre sécurité, sur la route comme hors du réseau routier, en est améliorée.

Sur le réseau routier ou en dehors, le feu de recul **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD** se démarque nettement grâce à ses performances élevées et sa grande longévité.

Universel, il résiste à des conditions environnementales très variées et, grâce à ses matériaux de haute qualité tels que le thermoplastique du boîtier et le polycarbonate stabilisé



pour la lentille, il s'avère particulièrement léger tout en se montrant durable et résistant. Le feu de recul **OSRAM LEDriving FX120R-WD** a subi des tests relatifs aux conditions extérieures extrêmes en ce qui concerne l'eau, la poussière, les chocs, la chaleur, le froid et les vibrations permanentes, dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié DIN. Il a obtenu le classement dans la catégorie de protection IP69K. L'alimentation intégrée et le système de gestion thermique contrôlent la température du feu de recul à LED et peuvent ainsi éviter les dommages potentiels dus à une surchauffe. La protection contre les inversions de polarité bloque la tension d'alimentation si sa polarité est mauvaise, et peut ainsi éviter d'éventuels dommages en coupant l'alimentation des LED. Utilisable sur le réseau routier comme en dehors, le feu de recul **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD** représente un équipement additionnel utile sur votre véhicule. Aucune déclaration ou modification relative au certificat d'immatriculation n'est nécessaire pour ces feux de recul à LED homologués ECE.

Le feu de recul à LED peut être monté sur les véhicules de tourisme, les poids lourds, les engins agricoles, les véhicules utilitaires, les véhicules de chantier, les caravanes, les véhicules tout-terrain et les quads²⁾ Les feux de recul **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD** sont universels et polyvalents.

Fiche de données gamme de produits













Fiche technique

| Description produit | Données électriques | | Données photométriques | Durée de vie |
|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| | Tension nominale | Puissance nominale | Flux lumineux | Durée de vie Tc |
| Reversing FX120R-WD | 12/24 V | 15 W | 1100 lm | 5000 hr |

| Description produit | Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|---------------------|---|--------------------------|--|--|
| | Liste des substances candidate Substance 1 | N° CAS de la substance 1 | Instruction d'utilisation sûre | Numéro de déclaration dans la base de données SCIP |
| Reversing FX120R-WD | Lead | 7439-92-1 | L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article.. | 49b6ffef-1914-4fb3-b920-c59c8295b6d4 e5bdc081-9434-4892-894c-a305781263ad 5bc0c20e-e327-4a80-9e74-67566bfab88a 5656223a-dee3-4966-ad65-734e6ebdb847 8936bd98-dfb9-4240-8277-bca6fbc6e1d7 |

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

| Dossier | |
|---|---|
|  | User instruction LEDDriving |
|  | User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |
|  | Movie application LEDDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN) |
|  | Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter |
|  | Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN) |
|  | Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN) |
|  | Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN) |
|  | Video Light is Quality -OSRAM LEDDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN) |
|  | Video OSRAM LEDDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance |
|  | Video OSRAM LEDDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video Reference Number made easy - Making sure your LEDDriving Driving Lights are legal on public roads |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD |

Informations légales

²⁾ Il existe des réglementations spécifiques¹⁾ Conditions générales détaillées à l'adresse www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

