OSRAM

Lightbar SX500-SP

Éclairage additionnel robuste à LED avec rendement lumineux élevé





Boîtier compactLes dimensions compactes permettent

une grande variété d'applications



Distance d'éclairage jusqu'à 370 mètres Éclairage au loin supérieur



Faisceau concentré
Faisceau lumineux fortement concentré

Fiche de données gamme de produits



La puissance durable des LED pour une sécurité plus grande sur la route

Une technologie d'éclairage intelligente associée à une grande longévité, avec le projecteur LEDriving Lightbar SX500-SP. Avec sa durée de vie de 5 000 heures, ce feu additionnel LED homologué apporte une sécurité supplémentaire sur la route, et ceci pour longtemps. Avec un éclairement lumineux d'un lux, le faisceau émis par ce phare auxiliaire à LED peut atteindre une longueur de 360 mètres, avec un angle d'ouverture de huit degrés. Les 18 LED hautes performances offrent une luminosité qui s'avère particulièrement profitable aux conducteurs dans les rues non éclairées et dans les conditions de visibilité difficiles.La conception intelligente du réflecteur de la barre à LED pour automobiles permet d'obtenir un très haut rendement optique, avec une répartition uniforme de la lumière et un éblouissement limité pour les véhicules venant en face. La diminution de l'éblouissement fait partie des aspects important en matière de sécurité routière. Et le flux lumineux de 3 900 lumens de cet éclairage longue portée à LED n'est pas le seul attrait de ce dispositif : il renforce aussi l'allure tout-terrain du véhicule. Phare de travail à LED robuste pour associer sécurité et agrément sur la routeUne utilisation quotidienne réclame un certain nombre de qualités concernant le produit. Les phares additionnels à LED sont ainsi équipés de lentilles polycarbonate présentant une résistance durable. Le projecteur fonctionne en outre dans des conditions de température ambiante allant de -30 à +60 degrés Celsius.Un transformateur intégré avec système de gestion thermique régule la génération de chaleur pendant le fonctionnement et protège les 18 LED hautes performances d'une éventuelle surchauffe.La protection contre les surtensions et sous-tensions coupe automatiquement l'alimentation lorsque le courant électrique dépasse l'intensité prédéfinie au-delà d'une durée précise. Cette fonction bien utile apporte une protection supplémentaire contre de potentiels dommages pendant le fonctionnement.La barre à LED Lightbar LEDriving SX500-SP convient pour les véhicules de tourisme, les 4x4 et véhicules tout-terrain, ainsi que pour les véhicules utilitaires et industriels. Grâce à ses dimensions compactes, même les véhicules agricoles peuvent profiter de la lumière intense des feux additionnels à LED.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information	Information produit		Données électriques			Données photomét riques
Description produit	Référence de commande	Application (Catégorie spécifique)	et produit	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux
Lightbar SX500-SP	LEDDL107- SP	Application de jour ado	n pour feux ditionnel	12/24 V	45 W	13,5 V	3900 lm
	Durée de vie	Capacités	Certificats	& Normes			
Description produit	Durée 1 de vie Tc	Technologie	Type de protection		t agréments	Normes	
Lightbar SX500-SP	5000 h L	.ED	IP69K	Homolo	gué E4	ECE R10, R1	112
	Données log	istiques	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)				
Description produit	Nomenclatui douanière	Nomenclature douanière		laration	Primary Article Identifier		andidate List ubstance 1
Lightbar SX500-SP	8512200090	85122000900		+	40528995954	-53 L	ead

Description produit	CAS No. of substance	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Lightbar SX500-SP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	eeac3b9f-f23a-4a88- b6b0-a2deeedd97cf

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
Z	User instruction LEDriving Lightbar
D	Vidéo application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Vidéo application OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (FR)
D	Vidéo application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
D	Vidéo application Working and Driving Lights Amarok Winter
D	Vidéo application LEDriving driving & working lights in application (EN)
D	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
D	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
D	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
D	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Informations légales

Dans les véhicules en 12/24 volts, les feux additionnels doivent être installés par paire

Conditions générales détaillées à l'adresse www.osram.com/guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.











