

# LEDDriving SL C5W 6413 WHITE

Remplacement idéal pour tout véhicule



**Convient pour différentes applications automobiles extérieures**

Disponible en blanc froid



**Remplace les ampoules conventionnelles C5W**

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »



**La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules**

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) pour connaître les conditions précises)



## Remplacement LED approprié pour C5W

Les ampoules de rechange LEDDriving SL C5W apportent un éclairage intense d'aspect moderne avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 kelvins. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules C5W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road $\hat{=}$ C5W
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale pour plaque d'immatriculation / intérieur du véhicule

### Informations générales sur le produit

Référence de commande	6413DWP
-----------------------	---------

### Données électriques

Puissance	0.8 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	0 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	$\pm$ 25 %

### Données photométriques

Flux lumineux	45 lm
Flux lumineux tolérant	$\pm$ 30 %
Temp. de couleur	6000 K
Couleur de la LED	Cool White

### Physical Attributes & Dimensions

Diamètre	11.0 mm
Poids du produit	2.90 g
Longueur	41.0 mm
Culot (désignation standard)	SV8.5-8

### Durée de vie

Durée de vie B3	2500 hr
Durée de vie Tc	5000 hr
Garantie	4 years

### Capacités

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Environmental & Regulatory Information

## Fiche de données produit

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	09-07-2024
Primary Article Identifier	4062172401173   4062172054195   4062172150675   4062172054171
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3c1022ad-9f49-4c60-be7a-d30573b51b76 f8a30710-07c3-4aee-90ea-d4ba90bf5147 628ac9fe-f921-45e3-8d97-7068d647319d

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172150682	LEDriving SL $\cong$ C5W		- x - x -	1.08 dm <sup>3</sup>	

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

#### Dossier



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Consignes de sécurité

Compatible CanbusAmpoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

### Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

