Fiche de données produit

LEDriving SL P21/5W YELLOW

Remplacement idéal pour tout véhicule

Convient pour différentes applications automobiles extérieures

Disponible en orange

Remplace les ampoules conventionnelles P215W

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »

La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises)

Remplacement LED approprié pour P21/5W

Les ampoules de rechange LEDriving SL P21/5W procurent une lumière intense d'aspect moderne. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules P21/5W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road ≙ P21/5W
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale pour clignotants

Informations générales sur le produit

Référence de commande	7528DYP

Données électriques

Puissance	1,49 / 0,92 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	1 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±25 %

Données photométriques

Flux lumineux	55/10 lm
Flux lumineux tolerant	±25 %
Couleur de la LED	Jaune

Physical Attributes & Dimensions

Diamètre	27.0 mm
Poids du produit	16.00 g
Longueur	52.5 mm
Culot (désignation standard)	BAY15d

Durée de vie

Durée de vie B3	1500 hr
Durée de vie Tc	4000 hr
Garantie	4 years

Capacités

Technologie	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	09-07-2024

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Primary Article Identifier	4062172151702 | 4062172401333
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	14f3180f-982a-4665-b20f-9dc2ee4f8284

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172151719	LEDriving SL ≙ P21/5W		- x - x -	1.96 dm^3	

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité
Compatible CanbusAmpoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

Informations légales
Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés surla voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.