

# LEDDriving SL P21/5W YELLOW

Remplacement idéal pour tout véhicule



**Convient pour différentes applications automobiles extérieures**

Disponible en orange



**Remplace les ampoules conventionnelles P215W**

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »

**La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules**

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) pour connaître les conditions précises)



## Remplacement LED approprié pour P21/5W

Les ampoules de rechange LEDDriving SL P21/5W procurent une lumière intense d'aspect moderne. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules P21/5W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	7528DYP
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road $\pm$ P21/5W
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale pour clignotants


### Données électriques

Puissance	1,49 / 0,92 W
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	130/080 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	$\pm 25$ %

### Données photométriques

Flux lumineux	55/10 lm
Flux lumineux tolérant	$\pm 25$ %
Couleur de la LED	Jaune

### Dimensions & poids



Diamètre	2700 mm
Poids du produit	1600 g
Longueur	525 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	1500 h
Durée de vie Tc	4000 h
Garantie	4 years

## Fiche de données produit

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BAY15d
------------------------------	--------

### Capacités

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	7528DYP
-----------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-02-2024
Primary Article Identifier	4062172151702   4062172401333
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	14f3180f-982a-4665-b20f-9dc2ee4f8284

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172151702	LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	44.00 g
4062172151719	LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	Carton de regroupement 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm <sup>3</sup>	256.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Fiche de données produit

### Consignes de sécurité

Compatible Canbus

Ampoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

### Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.