

LEDDriving SL W21W/5W WHITE

Remplacement idéal pour tout véhicule



Convient pour différentes applications automobiles extérieures

Disponible en blanc froid




Remplace les ampoules conventionnelles W21W/5W

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »



La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises)



Remplacement LED approprié pour W21W/5W

Les ampoules de rechange LEDDriving SL W21W/5W procurent un éclairage intense d'aspect moderne avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 kelvins. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules W21W/5W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit			Données électriques		
	Référence de commande	Type de produit (hors route vs sur route)	Application (Catégorie et produit spécifique)	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale
LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	7515DWP	Off-road $\hat{=}$ W21/5W	Application principale pour clignotants	2.7 W	12.0 V	1.90/0.40 W

Description produit	Tension d'essai	Données photométriques		Dimensions & poids	Durée de vie		Capacités
		Flux lumineux	Flux lumineux tolérant	Diamètre	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Technologie
LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	13,5 V	155/25 lm	\pm 25 %	20.0 mm	1500 h	4000 h	LED ¹⁾

Description produit	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	07-03-2024	4062172152266 4062172401494	Lead	7439-92-1

Description produit	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4746391f-7cf0-4291-a57a-5bc608210a87

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Données de téléchargement

Dossier



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité

Compatible Canbus

Ampoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.