

LEDDriving SL W21W/5W RED

Remplacement idéal pour tout véhicule




Convient pour différentes applications automobiles extérieures

Disponible en rouge




Remplace les ampoules conventionnelles W21W/5W

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »



La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises)



Remplacement LED approprié pour W21W/5W

Les ampoules de rechange LEDDriving SL W21W/5W procurent une lumière intense d'aspect moderne. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules W21W/5W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road \triangleq W21/5W
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale pour clignotants

Informations générales sur le produit

Référence de commande	7515DRP
-----------------------	---------


Données électriques

Puissance	2.4 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	1 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	± 10 %

Données photométriques

Flux lumineux	80/10 lm
Flux lumineux tolérant	± 25 %
Couleur de la LED	Rouge

Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	20.0 mm
Poids du produit	12.00 g
Longueur	47.5 mm
Culot (désignation standard)	W3x16q

Durée de vie

Durée de vie B3	1500 hr
-----------------	---------

Fiche de données produit

Durée de vie Tc	4000 hr
Garantie	4 years

Capacités

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Informations environnementales et réglementaires



Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4062172152280 4062172401531
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	74e3b067-f6b4-4a09-a2e0-2e0a6a46074e

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172401531	LEDriving SL ≙ W21/5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	36.00 g
4062172401548	LEDriving SL ≙ W21/5W	Carton de regroupement 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	214.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité

Compatible CanbusAmpoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

Fiche de données produit

Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.