

# LEDDriving SL W21W/5W YELLOW

Remplacement idéal pour tout véhicule



**Convient pour différentes applications automobiles extérieures**

Disponible en orange



**Remplace les ampoules conventionnelles W21W/5W**

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »



**La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules**

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) pour connaître les conditions précises)



## Remplacement LED approprié pour W21W/5W

Les ampoules de rechange LEDDriving SL W21W/5W procurent une lumière intense d'aspect moderne. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules W21W/5W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Information produit		Informations générales sur le produit	Données électriques	
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Type de produit (hors route vs sur route)	Référence de commande	Puissance	Tension nominale
LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	Application principale pour clignotants	Off-road $\hat{=}$ W21/5W	7515DYP	1,8 W	12 V

Description produit	Puissance nominale	Tension d'essai	Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions
			Flux lumineux	Flux lumineux tolérant	Diamètre
LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	1 W	13,5 V	55/10 lm	$\pm$ 25 %	20.0 mm

Description produit	Diamètre	Durée de vie		Capacités	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Technologie	Identifiant primaire de l'article
LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED <sup>1)</sup>	4052899520653   4062172152303

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872   7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

## Fiche de données gamme de produits

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Consignes de sécurité

Compatible Canbus Ampoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

#### Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.