Fiche de données produit

LEDriving SL W21W WHITE

Remplacement idéal pour tout véhicule

Convient pour différentes applications automobiles extérieures

Disponible en blanc froid

Remplace les ampoules conventionnelles W21W

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »

La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises)

Remplacement LED approprié pour W21W

Les ampoules de rechange LEDriving SL W21W procurent un éclairage intense d'aspect moderne avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 kelvins. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules W21W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road ≙ W21W
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale pour clignotants

Informations générales sur le produit

Référence de commande	7505DWP

Données électriques

Puissance	2.8 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	1 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

Données photométriques

Flux lumineux	145 lm
Flux lumineux tolerant	±25 %
Temp. de couleur	6000 K
Couleur de la LED	Cool White

Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	20.0 mm
Poids du produit	11.30 g
Longueur	47.5 mm
Culot (désignation standard)	W3x16d

Durée de vie

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie B3	1500 hr
Durée de vie Tc	4000 hr
Garantie	4 years

Capacités

Technologie	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4062172149235 | 4062172401555
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	b17cb697-22fd-4988-ab24-6d4a760d00b6

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172401555	LEDriving SL ≙ W21W	Blister 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm^3	35.00 g
4062172401562	LEDriving SL ≙ W21W	Carton de regroupement 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm^3	207.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Compatible CanbusAmpoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

Informations légales
Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés surla voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.