

LEDDriving SL P21/5W YELLOW

Remplacement idéal pour tout véhicule




Convient pour différentes applications automobiles extérieures

Disponible en orange



Remplace les ampoules conventionnelles P21/5W

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »



La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises)



Remplacement LED approprié pour P21/5W

Les ampoules de rechange LEDDriving SL P21/5W procurent une lumière intense d'aspect moderne. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules P21/5W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit		Informations générales sur le produit	Données électriques	
Description produit	Application (Catégorie et produit spécifique)	Type de produit(hor s route vs sur route)	Référence de commande	Puissanc e	Tension nominale
LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	Application principale pour clignotants	Off-road $\triangleq$ P21/5W	7528DYP	1,49 / 0,92 W	12 V

Description produit	Puissance nominale	Toléranc e d'entrée d'alimen tation	Tension d'essai	Données photométriques Flux lumineux	Physical Attributes & Dimensions Culot (désignation standard)
LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	1 W	$\pm$ 25 %	13,5 V	55/10 lm	BAY15d

Description produit	Longueur	Diamètre	Diamètre	Durée de vie	
				Durée de vie B3	Durée de vie Tc
LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	52.5 mm	27.0 mm	27.0 mm	1500 hr	4000 hr

	Capacités	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Description produit	Technologie	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1
LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	LED ¹⁾	4062172151702 4062172401333	Lead	7439-92-1

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	14f3180f-982a-4665-b20f-9dc2ee4f8284

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité

Compatible CanbusAmpoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.