

LEDDriving SL PY21W

Remplacement idéal pour tout véhicule



Convient pour différentes applications automobiles extérieures

Disponible en orange



Remplace les ampoules conventionnelles PY21W

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »

La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises)



Remplacement LED approprié pour PY21W

Les ampoules de rechange LEDDriving SL PY21W procurent une lumière LED intense d'aspect moderne. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules PY21W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	7507DYP
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road ≙ PY21W
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale pour clignotants


Données électriques

Puissance	1,5 W
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	130 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±25 %
Couleur de la LED	Jaune

Dimensions & poids



Longueur	525 mm
Diamètre	2500 mm
Poids du produit	1600 g

Durée de vie

Durée de vie B3	1500 h
Durée de vie Tc	4000 h
Garantie	4 years

Fiche de données produit

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BAU15s
------------------------------	--------

Capacités

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	7507DYP
-----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172152242 4062172401517
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bcf00c1f-4751-4bd7-8ce1-efa17d78d8a9

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172152242	LEDriving SL ≙ PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm³	44.00 g
4062172152259	LEDriving SL ≙ PY21W	Carton de regroupement 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm³	256.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

Compatible Canbus

Ampoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.