

TYREinflate 200



Gonflage rapide

Gonflez le pneu à la pression désirée en 4,5 minutes environ**



Câble enroulable

Mécanisme d'enroulement/déroulement pour un câble soigneusement enroulé



Kit adaptateur en trois parties inclus

Pour regonfler les pneus de bicyclettes, ballons et autres objets gonflables



Compresseur pour pneus rapide avec câble enroulable

Le compresseur pour pneus analogique OSRAM Tyreinflate 200 permet le gonflage d'un pneu de 13 pouces à plat en 4,5 minutes maximum**. Il dispose d'un grand interrupteur marche/arrêt facilitant son utilisation. Il a été conçu pour rester stable pendant son utilisation. Alimenté par une prise allume-cigare 12 V, le long câble d'alimentation de 3 m du Tyreinflate 200 permet d'atteindre aisément chaque roue du véhicule. Affichage de la pression en kPa, bar et PSI. Pourvu d'un logement prévu pour les bouchons de valve pendant l'utilisation. Fourni avec un kit d'adaptation comportant 3 éléments pour les pneus de vélo ou de moto, les ballons ou autres objets gonflables.** Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Informations générales sur le produit	Données électriques	Physical Attributes & Dimensions	
	Référence de commande	Tension nominale	Longueur	Largeur
TYRE inflate 200	OTI200	11.1 V	197.0 mm	79.0 mm








Description produit	Hauteur	Température	Donnée produit supplémentaire	Capacités
		Niveau sonore (dB)	Affichage	Protection
TYRE inflate 200	180.0 mm	90 dB	Analogue	10 A

Description produit	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 200	20-10-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Description produit	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 200	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 91681add-0e23-41d1-a9d2-68596b3c0670

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Consignes de sécurité

Le niveau de pression acoustique atteint par ce produit est de 90 dB maximum

Informations légales

Conforme aux réglementations CE et EAC

* Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

** Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars Application recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.