Fiche de données gamme de produits

TYREinflate 450

Gonflage rapide
Gonflez le pneu à la pression désirée en 3,5 minutes environ**

Câble enroulable
Mécanisme d'enroulement/déroulement pour un câble soigneusement enroulé

Éclairage LED
Facile à utiliser même dans l'obscurité ou un environnement faiblement éclairé

Compresseur pour pneus rapide avec câble enroulable

Le Tyreinflate 450 OSRAM permet de gonfler un pneu à plat en 3,5 minutes**. Doté d'une fonction arrêt automatique afin d'obtenir précisément la pression de gonflage souhaitée pour votre pneu. Intègre un écran digital rétro-éclairé et un éclairage à LED blanc pour optimiser l'utilisation dans l'obscurité.

Le design plat et la robustesse du Tyreinflate 450 garantissent une bonne stabilité au cours de son utilisation, et le câble enroulable évite tout enchevêtrement et vous permet de reprendre le volant plus vite.

Fourni avec un kit d'adaptation comportant 3 éléments pour les pneus de vélo, les ballons et autres objets gonflables.

** Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

	Informations générales sur le produit	Données électriques	Physical Attributes & Dimensions	
Description produit	**Référence de commande**	**Tension nominale**	**Longueur**	**Largeur**
TYRE inflate 450	OTI450	11.1 V	197.0 mm	88.0 mm

		Température	Donnée produit supplémentaire	Capacités
Description produit	**Hauteur**	**Niveau sonore (dB)**	**Affichage**	**Protection**
TYRE inflate 450	180.0 mm	90 dB	Digital	10 A

	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**	**Instruction d'utilisation sûre**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
TYRE inflate 450	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Consignes de sécurité
Le niveau de pression acoustique atteint par ce produit est de 90 dB maximum

Informations légales
Conforme aux réglementations CE et EAC

* Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

** Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 barsApplication recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.