Fiche de données gamme de produits

BATTERYstart 300

Boosters de démarrage

≤ 6 L Petrol
≤ 3 L Diesel

Cylindrées compatibles
Pour une assistance au démarrage des véhicules en 12 V avec moteur essence jusqu'à 6 L ou moteur diesel jusqu'à 3 L

13000 mAh

Charge de la batterie
Batterie lithium cobalt haute puissance 13 000 mAh

Powerbank
2x USB

Fonction batterie de secours
Charge d'appareils électroniques tels que smartphones et tablettes

Booster de démarrage lithium compact et puissant avec fonction batterie de secours

Le booster de batterie compact lithium cobalt LiCoO2 BATTERYstart300 d'OSRAM est destiné aux véhicules en 12 V de gabarit petit à moyen équipés d'un moteur essence jusqu'à 6 L de cylindrée ou d'un moteur diesel jusqu'à 3 L.

De dimensions plus réduites que la plupart des boosters de batterie classiques, le BATTERYstart300 est une solution compacte qui ne fait aucun compromis sur la puissance. Il est équipé de pinces de sécurité intelligentes offrant une protection du booster lui-même, de l'utilisateur et du véhicule contre les inversions de polarité, les arcs électriques et les courts-circuits.

Le dispositif comporte un éclairage à LED haute luminosité et une fonction batterie de secours. Cette dernière vous permet de charger des appareils électroniques en déplacement : il suffit de brancher un câble USB pour en profiter.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit			
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Rendement**	**Cylindrée recommandée pour moteur essence (jusqu'à)**	**Cylindrée recommandée pour moteur diesel (jusqu'à)**
BATTERY start 300	Démarreurs au lithium	Better	6 l	3 l

			Informations générales sur le produit	Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Prises USB 2,1 A**	**Prise 12 V**	**Référence de commande**	**Longueur**
BATTERY start 300	2	n/a	OBSL300	168.0 mm

			Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Largeur**	**Hauteur**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**
BATTERY start 300	88.0 mm	33.0 mm	Lead	7439-92-1

Description produit	**Instruction d'utilisation sûre**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
BATTERY start 300	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

Informations légales
Application(s) recommandée(s) :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.