Fiche de données produit

BATTERYstart 400

Boosters de démarrage

Cylindrées compatibles
Pour une assistance au démarrage des véhicules en 12 V avec moteur essence jusqu'à 8 L ou moteur diesel jusqu'à 4 L

Charge de la batterie
Batterie lithium cobalt haute puissance 16 800 mAh

Fonction batterie de secours
Charge d'appareils électroniques tels que smartphones et tablettes

Booster de démarrage lithium compact et puissant avec fonction batterie de secours

Le BATTERYstart400 d'OSRAM est un booster de batterie lithium cobalt LiCoO2 haute puissance compact adapté pour les véhicules en 12 V jusqu'à 8 L de cylindrée pour les moteurs essence et jusqu'à 4 L pour ou les moteurs diesel. Compact, sans compromis en termes de puissance, le BATTERYstart400 se glisse aisément dans la boîte à gants de votre voiture – ce qui le rend plus accessible en cas d'urgence.

Les pinces intelligentes du BATTERYstart400 disposent de protections contre les arcs électriques, les inversions de polarité et les courts-circuits. Son utilisation est ainsi sans risques pour vous-même, mais aussi pour le véhicule et le booster.

Offre en outre une fonction batterie de secours pour recharger des appareils électroniques tels que des téléphones portables et des tablettes, et une fonction d'éclairage de travail à LED haute puissance.

Idéal pour voitures de tourisme de tous gabarits, SUV, fourgonnettes et cycles motorisés.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Démarreurs au lithium
Rendement	Best
Cylindrée recommandée pour moteur essence (jusqu'à)	8 l
Cylindrée recommandée pour moteur diesel (jusqu'à)	4 l
Prises USB 2,1 A	2
Prise 12 V	Oui

Informations générales sur le produit

Référence de commande	OBSL400

Données électriques

Intensité nominale	400
Intensité en pointe	2000

Physical Attributes & Dimensions



Longueur	212.0 mm
Largeur	88.0 mm
Hauteur	30.0 mm

Donnée produit supplémentaire

Type de batterie	LiCoO2
Capacité de la batterie	16800 mA
Type de charge	Micro-USB
Durée de la charge	4 hr
Fonction batterie de secours	Oui

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899620490	BATTERY start 400	Etui carton fermé 1	260 mm x 130 mm x 102 mm	3.45 dm^3	1337.00 g
4052899620575	BATTERY start 400	Carton de regroupement 4	282 mm x 280 mm x 235 mm	18.56 dm^3	5748.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Informations légales

Application(s) recommandée(s) :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Conseil d'application

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.