

Oval WL VX150-WD



Large faisceau lumineux

Pour une distribution lumineuse large et étendue



Portée lumineuse allant jusqu'à 69 m

Voir et être vu avec OSRAM



2 en 1 : application avant et arrière

Adapté aux exigences individuelles et aux besoins pour des applications polyvalentes



Classes de protection IP et IK

Testé et validé dans un laboratoire de simulation environnementale certifié DIN



Projecteurs de travail LED puissants

Découvrez une visibilité exceptionnelle avec l'OSRAM LEDriving Oval WL VX150-WD – un projecteur de travail LED compact et puissant à faisceau large, qui allie accessibilité, performance, qualité et durabilité. Conçu pour répondre à des tâches variées, ce projecteur impressionne par un flux lumineux allant jusqu'à 2300 lumens effectifs et un faisceau large offrant une portée lumineuse jusqu'à 69 mètres. Avec une température de couleur allant jusqu'à 6000 Kelvin et équipé de 6 LEDs haute performance OSRAM, il délivre une luminosité constante et fiable, améliorant significativement la sécurité de votre travail et celle des autres. Construit pour durer, ce projecteur dispose d'un boîtier robuste en aluminium et d'une lentille incassable en polycarbonate. Il résiste aux conditions environnementales difficiles telles que la poussière, l'eau, les chocs, les températures extrêmes et les vibrations, répondant aux normes IP6K8 et IP6K9K vérifiées dans un laboratoire d'essais environnementaux certifié. Polyvalent dans son application, ce projecteur LED est un ajout efficace pour les camions, engins de chantier, véhicules agricoles et commerciaux, ainsi que pour les véhicules tout-terrain. De plus, il est homologué ECE R148 pour une utilisation comme feu de recul. Que ce soit à la ferme, sur chantier ou en pleine nature, l'OSRAM LEDriving Oval WL VX150-WD est une solution d'éclairage fiable et efficace, améliorant la performance et la sécurité dans des conditions exigeantes¹⁾. OSRAM offre une garantie de 2 ans²⁾.



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques		Données photométriques	Durée de vie
	Tension nominale	Puissance nominale	Flux lumineux	Durée de vie Tc
OVAL WL VX 150-WD	12/24 V	28 W	2300 lm	> 5000 hr

Description produit	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
OVAL WL VX 150-WD	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	3e544982-c0c2-44d6-9a8e-1ed939a2c66e

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDriving OVAL WL VX150-WD
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Consignes de sécurité

Pour des informations détaillées sur l'application, veuillez consulter la fiche technique du produit et la notice d'utilisation

Informations légales

1) Des feux de travail supplémentaires sans homologation ECE pour une utilisation en tant que feux de travail sont autorisés sur tout véhicule selon le règlement allemand de circulation routière (StVZO) §52 (7). Cependant, ils ne doivent pas être utilisés ni allumés pendant la conduite. De plus, des réglementations spécifiques et des lois propres à certains pays en dehors de l'Allemagne doivent être respectées. 2) Pour les conditions précises, veuillez consulter le site suivant : www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.