

PrevaLED COIN 35 COB G2

Modules LED avec optique intégrée et dissipateur de chaleur



Caractéristiques produit

- Color consistency < 2 SDCM
- Type de protection : IP20
- High flux output up to 650 lm
- Beam angle: 15°, 24°, 36°

Avantages produits

- Compact form factor compatible with conventional MR11 lamps
- Precise optical control and free from multi-shadow issue

Domaines d'application

- Retail, shop, restaurant, hospitality
- High-end residential
- Pour les applications à l'intérieur
- Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
- Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
- Do not use in sealed fixtures
- Avoid covering the lens with dust or any object

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.