Fiche de données produit

Wire Harness AX 1LS

Raccordement d'une source lumineuse
Kit de câblage prévu pour l'installation des dispositifs d'éclairage OSRAM LEDriving destinés à la conduite et aux travaux sur véhicules 12 V, pour une source lumineuse avec fonction d'éclairage unique

Interrupteur marchearrêt intégré
Pour une installation dans l'habitacle afin de pouvoir allumer ou éteindre les phares de travail OSRAM LEDriving suivant vos besoins

Installation aisée
Pour une installation aisée des dispositifs d'éclairage pour la conduite et les travaux OSRAM LEDriving



Donnons vie à la lumière avec les dispositifs d'éclairage pour la conduite et les travaux OSRAM LEDriving

Pour faciliter l'installation des dispositifs d'éclairage OSRAM LEDriving pour la conduite et les travaux, OSRAM a développé une gamme spécifique d'accessoires dédiés. Avec le kit de câblage OSRAM AX 1LS, les dispositifs d'éclairage OSRAM LEDriving pour la conduite et les travaux peuvent désormais être installés rapidement et aisément sur le véhicule concerné.Le kit de câblage OSRAM AX 1LS est un faisceau de câbles avec connecteurs prévu pour l'installation d'une source lumineuse avec une fonction lumineuse unique. Il comprend en outre un interrupteur marche/arrêt intégré, qui peut être installé dans l'habitacle afin de pouvoir allumer ou éteindre les phares de travail OSRAM LEDriving suivant vos besoins. L'interrupteur est exclusivement destiné à être utilisé avec les phares de travail OSRAM LEDriving. Le kit de câblage OSRAM AX 1LS est prévu pour les véhicules en 12 V. OSRAM offre par ailleurs une garantie de 2 ans1).

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique


Information produit


Référence de commande	LEDDL ACC 101

Données électriques

Tension nominale	12,0 V

Dimensions & poids





Poids du produit	275,00 g
Longueur	0,0 mm

Durée de vie

Garantie	2 years

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDDL ACC 101

Données logistiques

Nomenclature douanière	85444290900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	19-02-2024
Primary Article Identifier	4062172147682
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172147682	Wire Harness AX 1LS	Etui carton fermé 1	175 mm x 82 mm x 177 mm	2.52 dm^3	325.00 g
4062172147699	Wire Harness AX 1LS	Carton de regroupement 8	362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm^3	3045.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	Vidéo application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Vidéo application OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (FR)
	Vidéo application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Mention légale :
1) Conditions générales détaillées à l'adresse www.osram.com/am-guarantee

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.