Fiche de données produit

LEDriving headlight for BMW 1

Optimisation LED légale et puissante



Voir et être vu avec OSRAM
Jusqu'à 200 % de lumière en plus1)Une lumière jusqu'à 100 % plus blanche2)Longueur du faisceau lumineux jusqu'à 200 m



Plug & play
- Modification et installation aisées- Modification et installation rapides



Homologué ECE
ECE R6/R7/R10/R48/R87/R112Pas de déclaration de modification nécessaire concernant le certificat d'immatriculation. Les tests et homologations requis en vue de la certification ECE ont été réalisés avec succès, et cette dernière a été obtenue.



Garantie OSRAM 2 ans3)
Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Pleins phares sur des systèmes d'éclairage à couper le souffle : les phares OSRAM LEDriving



© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Des produits innovants et actuelsGuidés par notre ambition de proposer des produits innovants et de qualité, nous redéfinissons l'éclairage automobile selon OSRAM. Chez OSRAM, en matière de qualité et de performances, nous ne tolérons aucun compromis. Avec l'ajout des phares OSRAM LEDriving pour BMW Série 1, la large gamme LED OSRAM s'étend encore davantage. Ces phares full-LED affichent un style innovant qui personnalisent considérablement l'aspect de votre véhicule. Les phares LEDriving OSRAM apportent à l'avant de votre véhicule et à la route un éclairage précis, en vous faisant bénéficier des dernières technologies haut de gamme des constructeurs. Vous pouvez en outre choisir entre deux déclinaisons : la version BLACK ou la version CHROME. L'une comme l'autre ont été étudiées pour véritablement mettre en valeur le style individuel de votre BMW Série 1. Le phare LEDriving OSRAM est un phare complet à LED, comprenant un feu de position à LED, un feu de croisement à LED, un feu de route à LED, un éclairage diurne à LED et un clignotant dynamique à LED.Grâce aux LED hautes performances de grande longévité offrant une lumière intense, ils offrent jusqu'à 200 % de lumière en plus1), émettent une lumière jusqu'à 100 % plus blanche2) et ont une portée pouvant atteindre 200 m. En outre, grâce à la technologie d'avant-garde de guidage de la lumière et au matériau de pointe utilisé pour le diffuseur, ils ont l'avantage de présenter une répartition lumineuse uniforme et une optique sans points lumineux. Toutes ces caractéristiques réunies vont dans le sens d'une plus grande visibilité pour le conducteur et d'une meilleure perception de votre véhicule, et sont ainsi susceptibles d'améliorer votre sécurité dans la circulation. OSRAM offre par ailleurs une garantie de 2 ans3).Conversion conforme à la réglementation ECE et facile à réaliserGrâce aux dernières innovations OSRAM, il est désormais très simple de personnaliser son véhicule dans le respect des normes ECE, en lui conférant un style qui lui permet de considérablement se distinguer, avec une solution de remplacement direct. Conformément aux directives ECE, les tests et homologations nécessaires ont été réalisés sur les phares LEDriving, ce qui signifie qu'aucune déclaration de modification n'est requise concernant le certificat d'immatriculation du véhicule. Homologation ECE avec certification ECE R6/R7/R10/R48/R87/R112. La technologie Plug & Play garantit une installation rapide et aisée des phares LEDriving OSRAM, et n'implique aucune modification ni dégradation du câblage existant.Qualité OSRAM attestée conformément à la norme DIN EN ISO/IEC 17025Les phares LEDriving OSRAM ont subi des tests relatifs aux conditions extérieures extrêmes en ce qui concerne l'eau, la poussière, le froid, la chaleur, la lumière UV et les vibrations et chocs permanents, dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié DIN. Ils ont obtenu le classement dans la catégorie de protection IP69K.Pleins phares sur des systèmes d'éclairage à couper le souffle : les phares avant OSRAM LEDrivingRecommandations

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

relatives aux applications :- BMW Série 1 F20/F21 avant restylage- Convient pour BMW Série 1 équipée d'origine de phares halogènes- Ne convient pas pour BMW Série 1 équipée d'origine de phares xénon- Ne convient pas pour la circulation à gauche1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R 1122) Par rapport aux phares halogènes standard3) Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	LEDHL108-BK LHD
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour

Informations générales sur le produit

Model Type	Black


Données électriques


Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	32,00 W
Tension d'essai	13,2 V

Données photométriques

Temp. de couleur	6500 K

Dimensions & poids





Poids du produit	3750,00 g
Longueur	425,0 mm
Largeur	460,0 mm
Hauteur	245,0 mm

Durée de vie

Garantie	2 years

Donnée produit supplémentaire

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Notes bas de page util. uniquem. produit	Upgrade headlights for BMW 1 Series F20/F21. Suitable for BMW 1 Series F20/F21 with original equipment halogen headlights. Not suitable for BMW 1 Series F20/F21 with original equipment xenon headlights. Not suitable for left-hand traffic.

Capacités

Technologie	LED

Certificats & Normes

Normes	ECE R06, R07, R10, R48, R87, R112
Labels et agréments	Homologué E4
Type de protection	IP69K

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDHL108-BK LHD

Données logistiques

Nomenclature douanière	85122000900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172120333 | 4062172120814 | 4062172120821
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	085f05c3-a2df-4541-b9b8-75e46dccea2b | 2b48bab4-97d1-4db3-9296-d1dafd2cfc6e | 97708433-26c1-4f5d-8374-ed4ff1c45de6

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172120333	LEDriving headlight - BMW 1	Carton de regroupement 1	630 mm x 360 mm x 593 mm	134.49 dm^3	11650.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LEDriving HEADLIGHT
	Vidéo application LEDriving BMW 1st Series Headlights Product Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving Headlights BMW 1 series Product Trailer (EN)
	360 Degree Image LEDriving Headlights for BMW 1er

Mention légale :
Les phares LEDriving OSRAM sont conformes à la réglementation ECE dans le cadre d'un remplacement des phares d'origine, et ne nécessitent ainsi aucune déclaration. Cela n'inclut pas les exigences spécifiques de certains pays, en complément de l'homologation ECE standard du produit.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112

2) Par rapport aux phares halogènes standard

3) Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

Recommandations relatives aux applications :

- BMW Série 1 F20/F21 avant restylage

- Convient pour BMW Série 1 équipée d'origine de phares halogènes

- Ne convient pour BMW Série 1 équipée d'origine de phares xénon

- Ne convient pas pour la circulation à gauche

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.