


FX-DCS -G1-EHT-KIT20

LINEARlight Flex DIFFUSE IP67 connector | Accessoires pour les bandes LED flexibles



Caractéristiques produit

- Quick and easy installation
- Compatible with TEC Flex


Avantages produits

- Installation simple, ni outils, ni soudure nécessaires (CONNECTsystem)
- Durée d'installation réduite (CONNECTsystem)
- Peut être connecté à l'avant du module ou aux points de division (CONNECTsystem)
- De faible profondeur (CONNECTsystem)

Fiche de données produit

Fiche technique

Dimensions & poids



Poids du produit	63,00 g
Longueur	17,0 mm
Largeur	16,1 mm
Hauteur	11,6 mm



Données logistiques

Nomenclature douanière	392690979000
------------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899452176
Declaration No. in SCIP database	In work

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LINEARLIGHT Flex Diffuse Installation Guide - Naed Version (EN)
	Brochures Light is freedom of design (EN)

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899452176	FX-DCS -G1-EHT-KIT20	Carton de regroupement 10	200 mm x 200 mm x 110 mm	4.40 dm ³	780.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.