

FX -SC08-G2--BTJ-IP54

TEC Flex Protect IP66 Connector | Accessoires pour les bandes LED flexibles

Caractéristiques produit

- Quick and easy installation
- Compatible with TEC Flex



Avantages produits

- Installation simple, ni outils, ni soudure nécessaires (CONNECTsystem)
- Durée d'installation réduite (CONNECTsystem)
- Peut être connecté à l'avant du module ou aux points de division (CONNECTsystem)
- De faible profondeur (CONNECTsystem)

Fiche de données produit

Fiche technique

Dimensions & poids



Poids du produit	4,00 g
Longueur	30,0 mm
Largeur	15,7 mm
Hauteur	8,2 mm

Donnée produit supplémentaire

Code EAN de remplacement	4052899568853
Code EAN de remplacement	4052899464919


Données logistiques

Nomenclature douanière	854442909000
------------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	12-02-2022
Primary Article Identifier	4052899464919 4052899568853
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures Light is freedom of design (EN)

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899568853	FX -SC08-G2--BTJ-IP54	Carton de regroupement 250	258 mm x 168 mm x 84 mm	3.64 dm ³	1132.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.