

LEDDriving HLM EASY GEN 2 H4/H19



Remplacement ultra compact par une lampe LED pour les lampes H4/H19 feux de route et feux de croisement conventionnelles.

« Socket Design » – pas besoin d'adaptateurs ni de capuchons



Installation facile plug & play

Permettant une grande compatibilité et une installation facile



Température de couleur blanc froid

Une meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour

Lampes LED pour feux de route et feux de croisement avec système plug & play : aucun adaptateur ni capuchon nécessaire.

Avec sa solution basée sur une nouvelle conception du culot, les rétrofits OSRAM LEDriving HLM EASY GEN 2 offrent une lampe LED ultra-compacte en remplacement des lampes H4/H19 feux de route et feux de croisement conventionnelles, avec une lumière LED blanche froide – offrant un look élégant ainsi qu'une luminosité supérieure. Ils proposent une installation facile en plug & play avec une compatibilité optimisée : aucun adaptateur ni capuchon nécessaire ! Un ventilateur haute vitesse optimisé assure un refroidissement actif – permettant une performance accrue et un rendement lumineux de haut niveau grâce à une dissipation thermique maximisée.

Les lampes feux de route et feux de croisement LEDriving HLM EASY GEN 2 d'OSRAM remplacent les lampes halogènes conventionnelles, sont compatibles avec une tension de 12V et offrent une température de couleur blanche froide. Grâce à la dernière technologie LED et à un design très compact, ces lampes permettent une grande compatibilité et une installation facile pour les motos équipées des types de lampe halogène correspondants.

Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans aucune application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation de la licence d'exploitation et



la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques			Données photométriques	
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Flux lumineux	Flux lumineux tolérant
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	16.5W/16.5 W	12 V	22 W	1850/1500 lm	±25 %

Description produit	Physical Attributes & Dimensions	Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Diamètre	Durée de vie Tc	Identifiant primaire de l'article	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	21.5 mm	1000 hr	4062172420327	Dans le travail

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité

Conseils d'application :

Pour des informations d'application plus détaillées et des graphiques, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.