

LEDiving SMART CANBUS (OFFROAD)

Accessoires pour ampoules LED rétrofit



Error message free

Bypasses the vehicle's error detection



Robuste et résistant

Aucun scintillement gênant dans le phare



3-year OSRAM Guarantee²⁾

Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients



Duopack

Two Canbus in one box



Convert from halogen to LED with original OSRAM accessories

Some vehicles report a fault in the exterior lighting when LED lamps are used. With the OSRAM LEDiving Smart Canbus series, potential error messages in the on-board system are avoided.

These error messages can occur when converting to LED lamps, as these have a lower current consumption than, for example, halogen lamps and therefore the vehicle's existing fault detection mechanism will be activated.

Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDiving ADAPTER,

LEDiving SMART CANBUS, LEDiving CAPs and LEDiving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps.

Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal¹⁾ NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) or Automotive | OSRAM Automotive

Fiche technique

Description produit	Information produit	Données électriques	Durée de vie		Capacités
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Puissance nominale	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Technologie
LEDriving Canbus Control LEDSC01	Accessoires pour rétrofits LED	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	Accessoires pour rétrofits LED	16.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03	Accessoires pour rétrofits LED	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Accessoires pour rétrofits LED	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	Accessoires pour rétrofits LED	15.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	Accessoires pour rétrofits LED	15.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	Accessoires pour rétrofits LED	15.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories

Description produit	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre
LEDriving Canbus Control LEDSC01	4062172191234 4062172176439	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	4062172176460 4062172191173	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
LEDriving Canbus Control LEDSC03	4062172176491 4062172191203	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	4062172278249	Aucune substance déclarable contenue		

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Informations environnementales et réglementaires			
	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	4062172400725	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	4062172400756	Lead	7439-92-1	
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	4062172400787	Lead	7439-92-1	

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving Canbus Control LEDSC01	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7
LEDriving Canbus Control LEDSC03	c150c4e9-3874-41cf-b147-73065ae9487a b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Aucune substance déclarable contenue
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	68e55d1b-c2d0-485e-91dc-10665708cd08
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	Dans le travail
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	Dans le travail

¹⁾ High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED
²⁾ High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lamps
³⁾ High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDDriving SMART CANBUS

Consignes de sécurité

Consignes d'utilisation :Pour obtenir des informations et des graphiques d'application plus détaillés, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Informations légales

1) Approved LED light source applies to all vehicle models to specific light functions and further restrictions in the respective country. Must not be used behind red and/or yellow colored glass.

For more details see www.osram.com/nb-led2 2) Pour les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.