Fiche de données produit

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7

Lumière extra blanche pour un look LED

Look LED
Lumière blanche supplémentaire pour un look LED élégant

Jusqu'à 5 000 Kelvin 1), 2).
Un contraste élevé et une lumière d'un blanc éclatant pour un look moderne et élégant sur la route.

Jusqu'à 100% de lumière en plus 1), 3).
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement

La lumière extra blanche avec jusqu'à 5 000 K

Découvrez COOL BLUE INTENSE - des lampes halogènes high-tech, presque dans la ligue des lampes LED. Avec sa lumière extra blanche puissante et brillante jusqu'à 5 000 kelvins, dont le faisceau froid la fait ressembler à une lampe à LED, elle en donne pour leur argent aux vrais fans de design. La lampe automobile fournit également une lumière contrastée semblable à la lumière du jour, ce qui la rend plus agréable pour les yeux que la lumière des lampes standard. Par rapport aux exigences minimales de la CEE, la gamme OSRAM COOL BLUE INTENSE est jusqu'à 100% plus lumineuse. Le design moderne avec culot argenté (H4/H7/H8/H11/HB4) est idéal pour une utilisation dans des phares en verre clair. Cela donne à votre voiture un look élégant. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR. 2) Mesuré dans les phares. 3) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64210CBN
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques

Puissance	58 W [1)]
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension d'essai	13,2 V

[1)] Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolerant	±10 %
Temp. de couleur	up to 5000 K [1)]

[1)] Measured in headlamps

Dimensions & poids

Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	12.20 g
Longueur	59.0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	100 h
Durée de vie Tc	200 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PX26d

Capacités

Technologie	Lampe halogène

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H7
Labels et agréments	Homologué E1

Classements spécifiques à chaque pays

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Référence de commande	64210CBN

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172149358 | 4062172149310 | 4062172159326 | 4062172251709 | 4055462372529 | 4062172269209 | 4062172387538 | 4062172395038
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172149310	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	couvercle dur 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm^3	116.00 g
4062172149327	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Carton de regroupement 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm^3	667.00 g
4062172149358	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Etui carton fermé 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm^3	16.00 g
4062172149389	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Lot 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm^3	161.00 g
4062172149365	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Carton de regroupement 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm^3	1762.00 g
4062172251709	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm^3	24.00 g
4062172251716	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Carton de regroupement 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm^3	318.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H7 64210CBN

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.