Fiche de données gamme de produits

XENARC COOL BLUE INTENSE

Lumière extra blanche pour un look LED

Lumière blanche supplémentaire pour un look LED élégant

Lumière extra blanche grâce à un système de remplissage spécial utilisé au lieu d'un revêtement conventionnel

Jusqu'à 6 200 Kelvin [1), 2)]

Un contraste élevé et une lumière d'un blanc éclatant pour un look moderne et élégant sur la route.

Jusqu'à 150% de luminosité en plus [1), 3)].

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement

La lumière extra blanche avec jusqu'à 6 200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE - découvrez ce look moderne à haute puissance ! Avec sa lumière extra blanche pour un look LED, sa lumière xénon à fort contraste, cette lampe automobile séduit surtout les conducteurs qui aiment la combinaison parfaite d'un design élégant et individuel avec un éclairage exceptionnel de la route. L'éclairage au xénon de haute technologie, avec des températures de couleur allant jusqu'à 6 200 kelvins, bénéficie d'une technologie très efficace, d'un effet brillant et d'un design sans compromis. Grâce à un système de remplissage spécial utilisé à la place d'un revêtement conventionnel, la lampe émet une lumière extra blanche. Cette lumière élégante crée un effet d'attraction qui vous aide à être mieux vu par les autres automobilistes. Découvrez une

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

lumière exceptionnellement brillante, très contrastée et d'un blanc éclatant, avec jusqu'à 6 200 Kelvin et 150 % de lumière en plus ! Avec XENARC COOL BLUE INTENSE, la nuit se transforme en jour. Remarque : il est recommandé de confier le changement de lampe XENARC à un professionnel.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) Mesuré dans les phares.

3) Comparé aux exigences minimales de la norme ECE R98.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

	Information produit		Données électriques		
Description produit	**Lamp types**	**Measurement method**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	35 W	85 V	35 W
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	35 W	85 V	35 W
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	35 W	85 V	35 W
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	35 W	42 V	35 W
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	35 W	42 V	35 W
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	25 W	42 V	25 W

		Données photométriques			Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Temp. de couleur**	**Diamètre**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	13,5 V	3200 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	13,5 V	3200 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	13,5 V	2800 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	13,5 V	3200 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	13,5 V	3200 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	13,5 V	2000 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm

		Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
Description produit	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID	D1S [1)]
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID	D2S [1)]
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID	D2R [1)]
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID	D3S [1)]

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

		Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
Description produit	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID	D4S [1)]
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	9 mm	1800 hr	2500 hr	HID	D8S [1)]

	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**	**Instruction d'utilisation sûre**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	4062172157322 | 4062172145176 | 4062172145275 | 4062172159784 | 4062172159814 | 4062172397643	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	4062172159722 | 4062172159753 | 4062172157353 | 4062172111362 | 4062172145190 | 4062172397612	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	4062172216883 | 4008321401519 | 4062172216913	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	4062172159876 | 4062172397674 | 4062172157384 | 4062172145305 | 4062172145336 | 4062172159845	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	4062172145220 | 4062172145350 | 4062172159906 | 4062172397704 | 4062172159937 | 4062172157414	Aucune substance déclarable contenue		
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	4062172148412	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	4cf1395a-b530-499d-ae9f-e6b777cffd1b | 7035181e-3e31-45d5-acf6-3d3221a0f4d8 | dbf0ea22-885e-4e15-99e0-1caf909f4417 | eaaf8ef2-f489-4d4d-ae54-db53601a63ee | 6d3c7510-47e4-493e-b9d5-215b9dff25d9 | ec9c09db-415d-437a-86f8-5ff5125b51b6
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674 | 6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32 | ff5ea1f3-59b7-4444-a11a-a91a49ba53ad | 492a6be7-3bef-4404-bc18-c7a7db73c31d | a2773c9d-530b-4a84-9648-d5d95fee875e
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	a87ce844-935e-41ea-a5dd-8bc79aeba9d6 | 0e52db29-bfb0-4ff9-a5e5-be07d06d9997 | b17e4306-8c3f-4e66-b2c4-b1abe99620aa

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	bb27e33a-77b3-4657-ba6f-5fa64d3541d3 | 069bfa24-3473-46a4-90da-a5009211545d | 59112fda-7544-496f-be90-a3c622839143 | f0132ee8-1c98-4a75-8c5a-7092dd727dc1 | 45be14c2-53bd-450a-9f77-10392b06920c | 17d498f4-791e-4616-a18c-5b150e7cdf92
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	Aucune substance déclarable contenue
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	27d2ea4b-74fd-41c5-8b64-45ed84fee8fb

[1] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI / 66140CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI / 66240CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI / 66250CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI / 66340CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI / 66440CBN

Consignes de sécurité

Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié.Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un équipement de commande électronique approuvé.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.