Fiche de données produit

LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Feux d'avertissement et de sécurité



Feu de balisage tournant à 360

Une meilleure visibilité et donc une sécurité accrue pour vous et les autres.

Compatible 24V

La balise est adaptée aux véhicules 24V et, grâce à sa conception robuste et fonctionnelle, elle offre différentes possibilités d'application et une grande flexibilité.

Classe de protection : IP65

Le LIGHTsignal HAL d'OSRAM a été testé dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié DIN EN ISO/IEC 17025 pour des influences externes extrêmes en termes d'eau, de poussière, de chaleur et de froid et validé avec la classe de protection IP65.

Certifié ECE – ECE R65 et ECE R10

Les tests et homologations requis ont été effectués et une homologation ECE a été accordée1).

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

La lumière c'est la sécurité - Voir et être vu avec OSRAM

Le feu de balisage HAL BEACON LIGHTsignal d'OSRAM est un feu de balisage jaune tournant à 360° qui peut être monté sur des véhicules de largeur, de longueur ou de charge inhabituelles, ainsi que sur des véhicules municipaux, des véhicules d'urgence, de commandement et de secours en cas d'accident pour attirer l'attention sur une situation inhabituelle sur la route ou dans l'environnement de travail. Le gyrophare d'OSRAM peut être utilisé pour une meilleure reconnaissance visuelle, le marquage et la sécurisation des zones dangereuses ou des emplacements spéciaux. De plus, les gyrophares sont utilisés dans certaines installations, sur des machines et des appareils ainsi que dans des systèmes d'alarme. Le gyrophare d'OSRAM se caractérise par un rendement élevé grâce à une lampe halogène H1 de haute qualité avec jusqu'à 1900 lumens et 2200 Kelvin et assure ainsi une meilleure visibilité et donc une sécurité accrue pour vous et les autres - de jour comme de nuit. Grâce à sa base en caoutchouc antidérapante et amortissante, le feu de signalisation d'OSRAM est particulièrement résistant aux vibrations. En même temps, la base entièrement caoutchoutée contribue à assurer l'étanchéité entre le produit et le sous-sol. Pour réduire et empêcher l'accumulation de saletés sur la balise, la LIGHTsignal HAL d'OSRAM utilise une surface lisse sur le boîtier, empêchant ainsi l'effet du signal d'être altéré par la saleté. La balise OSRAM LIGHTsignal HAL convainc par sa haute luminosité. Grâce à une texture spéciale à l'intérieur du boîtier et au réflecteur parabolique hautement poli, un rendement lumineux efficace et effectif est généré. Le feu est adapté aux véhicules 24V et grâce à son design robuste et fonctionnel, le feu offre différentes possibilités d'application et une grande flexibilité. Le matériel de montage inclus dans la livraison permet un montage direct et précis et donc une utilisation immédiate des balises. Le système de montage à trois points permet de fixer le feu de manière sûre et solide sur le toit du véhicule. En outre, le feu de balisage LIGHTsignal HAL d'OSRAM est conforme aux directives ECE R10 et R65 et est donc homologué pour une utilisation dans le trafic routier1) Le LIGHTsignal OSRAM a été testé dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié DIN EN ISO/IEC 17025 pour des influences externes extrêmes en termes d'eau, de poussière, de chaleur et de froid et a été validé avec la classe de protection IP65 . OSRAM accorde 2 ans de garantie sur ce produit2).Des réglementations spéciales s'appliquent concernant l'utilisation et l'application des gyrophares. Ceci est régi par les réglementations respectives et spécifiques au pays en matière de permis de circulation routière.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	RBL101
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de signalisation et de sécurité

Données électriques

Puissance nominale	70,00 W
Tension nominale	24,0 V

Données photométriques

Temp. de couleur	2200 K
Couleur de la LED	ambre

Dimensions & poids



Poids du produit	653,00 g
Longueur	150,0 mm
Hauteur	193,0 mm

Durée de vie

Garantie	2 years

Capacités

Technologie	Halogen

Certificats & Normes

Type de protection	IP65

Classements spécifiques à chaque pays

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Référence de commande	RBL101

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	19-02-2024
Primary Article Identifier	4062172192828
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172192828	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Etui carton fermé 1	155 mm x 155 mm x 235 mm	5.65 dm^3	746.00 g
4062172192835	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Carton de regroupement 12	495 mm x 340 mm x 498 mm	83.81 dm^3	9552.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

—

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LIGHTsignal HAL
	Vidéo application LIGHTsignal HAL (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN)

Informations légales

1) Le FEU DE BÉTON OSRAM LIGHTsignal HAL est homologué selon la réglementation ECE et peut donc être installé et utilisé sur la voie publique. En plus de l'homologation ECE du produit, les réglementations spéciales individuelles et les lois des pays doivent être respectées. Remarque : Des réglementations spéciales s'appliquent à l'utilisation et à l'application des gyrophares. Ceci est réglementé dans les règlements d'autorisation de circulation routière respectifs et spécifiques à chaque pays.2) Pour des conditions précises, veuillez vous référer à : www.osram.com/am-guarantee"

Conseils d'application : Pour des informations d'application et des graphiques plus détaillés, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Conseil d'application

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.