Fiche de données gamme de produits

LEDriving SL R10W

Remplacement idéal pour tout véhicule

Convient à diverses applications intérieures et extérieures des véhicules

Disponible en blanc froid

La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie de 4 ans (consultez www.osram.com/am-guverage pour des conditions précises)

LED de remplacement pour R10W

Les lampes de remplacement LEDriving SL R10W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 Kelvin. Ces lampes de remplacement conviennent à tous les culots de lampes R10W conventionnels. Par rapport aux lampes standard, ces ampoules LED retrofit utilisent jusqu'à 80% d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDriving SL. Ces produits n'ont pas l'approbation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis de conduire et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit		Informations générales sur le produit	Données électriques	
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Type de produit(hors route vs sur route)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**
LEDriving SL ≙ R10W	Application principale pour clignotants	Off-road ≙ R10W	5008DWP	1.24 W	12 V

			Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**
LEDriving SL ≙ R10W	1 W	13,5 V	125 lm	±25 %	19.0 mm

		Durée de vie		Capacités	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Identifiant primaire de l'article**
LEDriving SL ≙ R10W	19.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED [1]	4062172222846 | 4062172222822 | 4062172401296

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving SL ≙ R10W	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	acfdb47e-fe18-4536-a610-cbb4826f1ca3 | 785bd7fd-0d7a-4942-b9cd-6c9b06b40981 | ae611627-677a-439a-bb49-72f598538ea1

[1] Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité
Compatible Canbus

Informations légales
Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés surla voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.