Fiche de données produit

LEDriving SL T5

Remplacement idéal pour tout véhicule

Convient à diverses applications intérieures et extérieures des véhicules

Disponible en blanc froid

Remplace les lampes T5 conventionnelles (par exemple ECE W2.3W)

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »

La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie de 4 ans (consultez www.osram.com/am-guverage pour des conditions précises)

LED de remplacement pour T5 (par exemple W2.3W)

Les lampes de remplacement LEDriving SL T5 offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6.000 Kelvin. Ces lampes de remplacement conviennent à tous les culots de lampes T5 conventionnels (par exemple ECE W2.3W). Par rapport aux lampes standard, ces ampoules LED retrofit consomment jusqu'à 80% d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDriving SL. Ces produits n'ont pas l'approbation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans toute application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis de conduire et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road ≙ W2.3W (T5)
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale pour clignotants

Informations générales sur le produit

Référence de commande	2723DWP

Données électriques

Puissance	0.25 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	0 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±20 %

Données photométriques

Flux lumineux	25 lm
Flux lumineux tolerant	±25 %
Temp. de couleur	6000 K
Couleur de la LED	Cool White

Physical Attributes & Dimensions

Diamètre	6 mm
Poids du produit	0.35 g
Longueur	16.5 mm
Culot (désignation standard)	W2x4.6d

Durée de vie

Durée de vie B3	750 hr
Durée de vie Tc	2000 hr
Garantie	4 years

Capacités

Technologie	LED [1]

[1] Light-emitting diode lamp

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Date of Declaration	09-07-2024
Primary Article Identifier	4062172254687 | 4062172401838
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172254694	LEDriving SL ≙ W2.3W (T5)		- x - x -	1.08 dm^3	

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informations légales
Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés surla voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.