Fiche de données gamme de produits

STARTERcable 300A

Jusqu'à 300A en pointe
Pour transférer le courant de charge afin de démarrer même les batteries presque complètement déchargées.

Jusqu'à 3,5 litres
Convient pour le démarrage de véhicules équipés d'un moteur à essence ou diesel d'une capacité allant jusqu'à 3,5 litres.

Garantie OSRAM de 2 ans*
Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients

Câbles de démarrage classiques d'OSRAM

Grâce à la gamme de câbles de démarrage OSRAM, les conducteurs de motos, de voitures, de véhicules utilitaires et de camions disposent désormais d'une solution simple et rapide pour transférer rapidement l'énergie de la batterie entre un véhicule donneur et un véhicule receveur et être ainsi prêt à reprendre la route.

Le BATTERYstart STARTER CABLE 300A d'OSRAM est un câble de démarrage de haute qualité conçu pour un usage professionnel et privé. Les câbles sont fabriqués en aluminium recouvert de cuivre, ce qui réduit la résistance du câble et permet une transmission constante et efficace de la charge. Le câble de démarrage a une longueur de 3 mètres avec une section transversale de 16 mm². Grâce à la longueur et à la surface de la section transversale, il est possible de faire démarrer des véhicules avec des moteurs à essence d'une cylindrée allant jusqu'à 3.5 litres, car il est possible d'atteindre une intensité de pointe allant jusqu'à 300A, tout en ayant une intensité continue de 150A. Il est adapté aux tensions de 6V et 12V. Afin d'éviter une usure importante, le câble OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A est gainé de PVC flexible mais durable, les pinces et poignées isolées offrent une sécurité et une durabilité supplémentaires. Les différentes couleurs des câbles et les poignées sur les bornes réduisent le risque de confondre les bornes positives et négatives et donc le risque d'une mauvaise connexion à la batterie. Le sac de

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

rangement inclus dans la livraison permet de ranger les câbles de manière ordonnée et peu encombrante. Les instructions d'utilisation sont également fixées au dos du sac de rangement et sont donc rapidement accessibles. OSRAM offre une garantie de 2 ans* sur ce produit.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Données électriques		Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Type de véhicule**	**Intensité en pointe**	**Taux d'ampérage continu**	**Longueur**
STARTERcable 300A	Diésel / Essence	300A	150 A	300.0 mm

			Dimensions & poids	
Description produit	**Largeur**	**Hauteur**	**Aire de la section transversale**	**Taille du moteur**
STARTERcable 300A	240 mm	80.0 mm	16 mm^2	≤ 3.5L

	Couleurs & matériaux	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Matériau**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
STARTERcable 300A	Aluminium cuivré	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Informations légales

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guaranteeConseils d'application : Pour des informations d'application et des graphiques plus détaillés, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.