Fiche de données gamme de produits

# LEDriving SL R5W

## Remplacement idéal pour tout véhicule

**Convient à diverses applications intérieures et extérieures des véhicules**

Disponible en blanc froid

**Remplace les lampes traditionnelles R5W**

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »

**La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules**

Garantie de 4 ans (consultez www.osram.com/am-guverage pour des conditions précises)

### LED de remplacement pour le R5W

Les lampes de remplacement LEDriving SL R5W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 Kelvin. Ces lampes de remplacement conviennent à tous les culots de lampes R5W conventionnels. Par rapport aux lampes standard, ces ampoules LED retrofit utilisent jusqu'à 80% d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDriving SL. Ces produits n'ont pas l'approbation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis de conduire et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

# Fiche de données gamme de produits

## Fiche technique

| | Données électriques | | | | | Données photométriques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description produit** | **Puissance** | **Tension nominale** | **Puissance nominale** | **Tolérance d'entrée d'alimentation** | **Tension d'essai** | **Flux lumineux** |
| LEDriving SL ≙ R5W | 0,5 W | 12 V | 0 W | ±20 % | 13,5 V | 50 lm |

| | Physical Attributes & Dimensions | | | Durée de vie |
|---|---|---|---|---|
| **Description produit** | **Culot (désignation standard)** | **Longueur** | **Diamètre** | **Durée de vie B3** |
| LEDriving SL ≙ R5W | BA15s | 37.5 mm | 19.0 mm | 1500 hr |

| | | Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
|---|---|---|---|---|
| **Description produit** | **Durée de vie Tc** | **Identifiant primaire de l'article** | **Liste des substances candidate Substance 1** | **N° CAS de la substance 1** |
| LEDriving SL ≙ R5W | 4000 hr | 4062172222204 \| 4062172401272 \| 4062172222808 | Lead | 7439-92-1 |

| **Description produit** | **Instruction d'utilisation sûre** | **Numéro de déclaration dans la base de données SCIP** |
|---|---|---|
| LEDriving SL ≙ R5W | L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article.. | ed22dc4a-de9c-48c7-87d1-8683a8a955c6 \| b0b06a88-7534-4ad7-9f8e-0f35b1bbfcaf \| 3369df63-b34e-453f-89eb-d7370d8c3cbf |


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

# Fiche de données gamme de produits

## Données de téléchargement

| | Dossier |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |
| | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Consignes de sécurité**
Compatible Canbus

**Informations légales**
Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés surla voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

**Conseil d'application**
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

**Avertissement**
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.