Fiche de données produit

LEDriving SL R5W

Remplacement idéal pour tout véhicule

Convient à diverses applications intérieures et extérieures des véhicules

Disponible en blanc froid

Remplace les lampes traditionnelles R5W

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »

La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie de 4 ans (consultez www.osram.com/am-guverage pour des conditions précises)

LED de remplacement pour le R5W

Les lampes de remplacement LEDriving SL R5W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 Kelvin. Ces lampes de remplacement conviennent à tous les culots de lampes R5W conventionnels. Par rapport aux lampes standard, ces ampoules LED retrofit utilisent jusqu'à 80% d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDriving SL. Ces produits n'ont pas l'approbation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis de conduire et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road ≙ R5W
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale pour clignotants

Informations générales sur le produit

Référence de commande	5007DWP

Données électriques

Puissance	0,5 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	0 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±20 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Temp. de couleur	6000 K
Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolerant	±25 %
Couleur de la LED	Cool White

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	BA15s
Longueur	37.5 mm
Diamètre	19.0 mm
Poids du produit	9.60 g

Durée de vie

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Durée de vie B3	1500 hr
Durée de vie Tc	4000 hr
Garantie	4 years

Capacités

Technologie	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4062172222204 | 4062172401272 | 4062172222808
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	ed22dc4a-de9c-48c7-87d1-8683a8a955c6 | b0b06a88-7534-4ad7-9f8e-0f35b1bbfcaf | 3369df63-b34e-453f-89eb-d7370d8c3cbf

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172401272	LEDriving SL ≙ R5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm^3	31.00 g
4062172401289	LEDriving SL ≙ R5W	Carton de regroupement 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm^3	190.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité
Compatible Canbus

Informations légales
Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés surla voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.