

# LEDDriving SL R5W

Remplacement idéal pour tout véhicule



**Convient à diverses applications  
intérieures et extérieures des véhicules**

Disponible en blanc froid



**Remplace les lampes traditionnelles  
R5W**

Optimisation à technologie LED facile à  
mettre en œuvre grâce à des solutions  
« plug & play »

**La fiabilité des produits OSRAM permet  
d'espacer la fréquence de remplacement  
des ampoules**

Garantie de 4 ans (consultez  
[www.osram.com/am-guverage](http://www.osram.com/am-guverage) pour des  
conditions précises)



## LED de remplacement pour le R5W

Les lampes de remplacement LEDDriving SL R5W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 Kelvin. Ces lampes de remplacement conviennent à tous les culots de lampes R5W conventionnels. Par rapport aux lampes standard, ces ampoules LED retrofit utilisent jusqu'à 80% d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits n'ont pas l'approbation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis de conduire et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	5007DWP
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road $\pm$ R5W
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale pour clignotants


### Données électriques

Puissance	0,5 W
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	050 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	$\pm$ 20 %
Tension d'essai	13,5 V

### Données photométriques

Temp. de couleur	6000 K
Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	$\pm$ 25 %
Couleur de la LED	Cool White

### Dimensions & poids



Longueur	375 mm
Diamètre	1900 mm
Poids du produit	960 g

### Durée de vie

Durée de vie B3	1500 h
Durée de vie Tc	4000 h
Garantie	4 years

## Fiche de données produit

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA15s
------------------------------	-------

### Capacités

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	5007DWP
-----------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172222808   4062172222204   4062172401272
Declaration No. in SCIP database	In work

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172222808	LEDriving SL $\triangleq$ R5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	21.00 g
4062172222815	LEDriving SL $\triangleq$ R5W	Carton de regroupement 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm <sup>3</sup>	254.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Consignes de sécurité

Compatible Canbus

### Informations légales

## Fiche de données produit

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.