

LEDDriving SL T5

Remplacement idéal pour tout véhicule




**Convient à diverses applications
intérieures et extérieures des véhicules**

Disponible en blanc froid



**Remplace les lampes T5
conventionnelles (par exemple ECE
W2.3W)**

Optimisation à technologie LED facile à
mettre en œuvre grâce à des solutions
« plug & play »



**La fiabilité des produits OSRAM permet
d'espacer la fréquence de remplacement
des ampoules**

Garantie de 4 ans (consultez
www.osram.com/am-guverage pour des
conditions précises)



LED de remplacement pour T5 (par exemple W2.3W)

Les lampes de remplacement LEDDriving SL T5 offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6.000 Kelvin. Ces lampes de remplacement conviennent à tous les culots de lampes T5 conventionnels (par exemple ECE W2.3W). Par rapport aux lampes standard, ces ampoules LED retrofit consomment jusqu'à 80% d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits n'ont pas l'approbation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans toute application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis de conduire et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit		Informations générales sur le produit	Données électriques	
	Type de produit(hor s route vs sur route)	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissanc e	Tension nominale
LEDDriving SL ≙ W2.3W (T5)	Off-road ≙ W2.3W (T5)	Application principale pour clignotants	2723DWP	0.25 W	12 V

Description produit	Puissance nominale	Toléranc e d'entrée d'alimen tation	Tension d'essai	Données photométriques	Physical Attributes & Dimensions
				Flux lumineux	Culot (désignation standard)
LEDDriving SL ≙ W2.3W (T5)	0 W	±20 %	13,5 V	25 lm	W2x4.6d

Description produit	Longueur	Diamètre	Diamètre	Durée de vie	
				Durée de vie B3	Durée de vie Tc
LEDDriving SL ≙ W2.3W (T5)	16.5 mm	6 mm	6 mm	750 hr	2000 hr

Description produit	Capacités	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Technologie	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1
LEDDriving SL ≙ W2.3W (T5)	LED ¹⁾	4062172254687 4062172401838	Lead	7439-92-1

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDDriving SL ≙ W2.3W (T5)	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	0c5665af-69f3-4cb5-92d6-53765a15bdac 82245377-8731-4a13-8ef4-9051d2f6d948

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.