Fiche de données gamme de produits

BATTERYstart PRO 3000

Batterie lithium-ion cobalt (LiCoO2)

Démarreur lithium compact et léger professionnel. Jusqu'à 75% plus léger qu'un démarreur au plomb classique, ce qui le rend plus facile à manipuler dans un atelier.

Complètement chargé en seulement 4 heures

Rapide à recharger, minimisant les temps d'arrêt, il est prêt à l'emploi le même jour.

Puissants 2500 ampères de crête et 500 ampères de démarrage

Puissance élevée adaptée aux conditions d'atelier. Démarre tous les moteurs essence et la plupart des moteurs diesel jusqu'à 13L – convient aux voitures de petite, moyenne et grande tailles, aux camionnettes et aux véhicules commerciaux.

Démarreur haute puissance pour une large gamme de véhicules

Le OSRAM BATTERYstart PRO 3000 est conçu pour les professionnels qui recherchent puissance, fiabilité et commodité dans une seule unité compacte. Avec sa batterie lithium massive de 36 400 mAh, il agit également comme station de charge, permettant de recharger des appareils mobiles et outils en déplacement. Pesant moins de 4 kg, il est ultra-léger comparé aux boosters traditionnels au plomb qui peuvent peser jusqu'à 30 kg, ce qui le rend facile à transporter et à stocker. Une lampe LED intégrée et une lampe d'avertissement offrent une illumination dans des environnements sombres ou des situations d'urgence. La technologie de recharge rapide permet de passer de complètement déchargé à entièrement chargé en seulement 4 heures. Sa capacité de démarrage pour les moteurs essence 12 V et 24 V et la plupart des moteurs diesel jusqu'à 13L le rend efficace pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires lourds. Une poignée robuste et des supports de pinces intégrés gardent tout organisé et portable. Sa puissance de sortie élevée garantit des performances fiables, et son design polyvalent est parfait pour les ateliers, garages et dépannages sur route.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Données électriques			Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Intensité nominale**	**Intensité en pointe**	**Boost-Function (start batteries from 0V)**	**Longueur**
BATTERY start 3000	500 A	2500 A	12V Yes / 24V Yes	252.0 mm

			Donnée produit supplémentaire	
Description produit	**Largeur**	**Hauteur**	**Type de batterie**	**Capacité de la batterie**
BATTERY start 3000	150.0 mm	188.0 mm	Lithium Ion	36400 mAh /134 Wh

Description produit	**Type de charge**	**Durée de la charge**	**Fonction batterie de secours**	**Remarque sur le temps de charge**
BATTERY start 3000	DC 29V / 2A USB-C 5V / 2A; 9V / 2A	DC 29V / 2A = 4 hr	Oui	USB-C Input 9V/2A = 9 Hours

	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**Instruction d'utilisation sûre**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
BATTERY start 3000	4062172424059	Lead	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	Dans le travail

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction BATTERYstart PRO
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.