

# LEDDriving SL W5W YELLOW

Remplacement idéal pour tout véhicule



**Convient pour différentes applications automobiles extérieures**

Disponible en orange



**Remplace les ampoules conventionnelles W5W**

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »



**La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules**

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) pour connaître les conditions précises)



## Remplacement LED approprié pour W5W

Les ampoules de rechange LEDDriving SL W5W procurent une lumière intense d'aspect moderne. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules W5W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Information produit		Informations générales sur le produit	Données électriques	
	Type de produit (hors route vs sur route)	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance	Tension nominale
LEDriving SL $\triangleq$ W5W	Off-road $\triangleq$ W5W	Principalement utilisé comme signal/indicateur	2827DYP	0.7 W	12 V

Description produit	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Données photométriques	Physical Attributes & Dimensions
				Flux lumineux	Culot (désignation standard)
LEDriving SL $\triangleq$ W5W	1 W	$\pm 10\%$	13,5 V	7 lm	W2.1x9.5d

Description produit	Longueur	Diamètre	Diamètre	Durée de vie	
				Durée de vie B3	Durée de vie Tc
LEDriving SL $\triangleq$ W5W	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm	1500 hr	4000 hr

Description produit	Capacités	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Technologie	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1
LEDriving SL $\triangleq$ W5W	LED <sup>1)</sup>	4062172150330   4062172401654	Lead	7439-92-1

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving SL $\triangleq$ W5W	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	f90f3eec-3abb-45d6-9b83-de23e324a03d   24ded562-2796-41bc-95b7-aa7b81b84edb

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

## Fiche de données gamme de produits

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Consignes de sécurité

Compatible Canbus Ampoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

#### Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.