

BATTERYcharge PRO 50A



veloppé par des professionnels – Conçu pour les professionnels

L'OSRAM BATTERYcharge PRO 50A est un chargeur de batterie professionnel et intelligent adapté à une large gamme de types de batteries pour véhicules 12V et 24V. Idéal pour une utilisation lorsque différents véhicules et même des flottes entières doivent être entretenus, en particulier dans des ateliers professionnels ou des salles d'exposition. En sélectionnant différents types de batterie et niveaux de charge, l'utilisateur peut définir la charge spécifique requise pour les différents types de batterie. Le BATTERYcharge PRO 50A peut fournir des courants de charge variables jusqu'à un maximum de 50A. Ceci est possible pour les batteries plomb-acide ainsi que les batteries au lithium (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) et les batteries de démarrage/arrêt. Des taux de charge variables de 5A/10A/30A/50A peuvent également fournir une charge lente ou rapide flexible pour répondre aux exigences individuelles de chaque utilisateur. Une fonction de test intégrée permet en outre de diagnostiquer la batterie et l'alternateur. Le chargeur de batterie professionnel OSRAM avec écran LCD intégré fonctionne à travers un cycle de charge en 7 étapes pour les batteries au lithium et un cycle de charge en 9 étapes pour toutes les autres batteries afin de restaurer et d'optimiser les performances de la batterie et d'améliorer la rétention de charge. Avec son poids léger, le chargeur professionnel d'OSRAM est facile à transporter et à transporter dans l'atelier. De plus, OSRAM offre une garantie de 2 ans sur ce produit*



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit	Données électriques		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Capacité de batterie min. pour charge	Capacité de batterie max. pour charge	Charge de maintien (jusqu'à)
Smart Charge Pro 50A	Chargeur de batterie professionnel	14 Ah	500 Ah	50 A

Description produit	Intensité de charge (jusqu'à)	Dimensions & poids			Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Hauteur	Largeur	Longueur	Date of Declaration
Smart Charge Pro 50A	50 A	900 mm	3500 mm	2500 mm	07-03-2024

Description produit	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Smart Charge Pro 50A	4052899629080	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
BATTERYcharge PRO

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.