

# BATTERYcharge PRO 60A



veloppé par des professionnels – Conçu pour les professionnels

L'OSRAM BATTERYcharge PRO 60A est un chargeur de batterie professionnel et intelligent adapté à une large gamme de types de batteries pour véhicules 12V et 24V. Idéal pour une utilisation lorsque différents véhicules et même des flottes entières doivent être entretenus, en particulier dans des ateliers professionnels ou des salles d'exposition.

En sélectionnant différents types de batterie et niveaux de charge, l'utilisateur peut définir la charge spécifique requise pour les différents types de batterie. Le BATTERYcharge PRO 60A peut fournir des courants de charge variables jusqu'à un maximum de 60A. Ceci est possible pour les batteries plomb-acide ainsi que les batteries au lithium (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) et les batteries de démarrage/arrêt. Des taux de charge variables allant jusqu'à 60 A peuvent également fournir une charge lente ou rapide flexible pour répondre aux exigences individuelles de chaque utilisateur. En plus de la fonction de charge de la batterie, le BATTERYcharge PRO 60A dispose d'une fonction jump-start intégrée. Le chargeur de batterie professionnel OSRAM avec écran LCD intégré fonctionne à travers un cycle de charge en 7 étapes pour les batteries au

## Fiche de données gamme de produits

lithium et un cycle de charge en 3 étapes pour toutes les autres batteries afin de restaurer et d'optimiser les performances de la batterie et d'améliorer la rétention de charge. Equipé d'une poignée pour une portabilité pratique sur le dessus de l'appareil et des roues pour une traction ou une poussée facile, le chargeur professionnel d'OSRAM est facile à transporter dans l'atelier. De plus, OSRAM offre une garantie de 2 ans sur ce produit\*

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Information produit	Données électriques		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Intensité de charge (jusqu'à)	Charge de maintien (jusqu'à)	Capacité de batterie max. pour charge
Smart Charge Pro 60A	Chargeur de batterie professionnel	60 A	60 A	700 Ah

Description produit	Capacité de batterie min. pour charge	Physical Attributes & Dimensions		
		Longueur	Largeur	Hauteur
Smart Charge Pro 60A	14 Ah	360.0 mm	375.0 mm	875.0 mm

Description produit	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
Smart Charge Pro 60A	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	4d93b011-3058-4b3d-8dd8-377ae784feb6

### Données de téléchargement

#### Dossier



User instruction  
BATTERYcharge PRO

---

#### Informations légales

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.\* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.