


BATTERYcharge PRO 100A



veloppé par des professionnels – Conçu pour les professionnels



L'OSRAM BATTERYcharge PRO 100A est un chargeur de batterie professionnel et intelligent adapté à une large gamme de types de batteries pour véhicules 12V et 24V. Idéal pour une utilisation lorsque différents véhicules et même des flottes entières doivent être entretenus, en particulier dans des ateliers professionnels ou des salles d'exposition.

En sélectionnant différents types de batterie et niveaux de charge, l'utilisateur peut définir la charge spécifique requise pour les différents types de batterie. Le BATTERYcharge PRO 100A peut fournir des courants de charge variables jusqu'à un maximum de 100A. Ceci est possible pour les batteries au plomb-acide ainsi que les batteries au lithium et les batteries de démarrage / arrêt. Des taux de charge variables peuvent également fournir une charge lente ou rapide flexible pour répondre aux exigences individuelles de chaque utilisateur. Une fonction de test intégrée permet en outre de diagnostiquer la batterie et l'alternateur. Le chargeur de batterie professionnel OSRAM avec écran LCD intégré fonctionne à travers un cycle de charge en 7 étapes pour les batteries au lithium et un cycle de charge en 9 étapes pour toutes les autres batteries afin de restaurer et

Fiche de données gamme de produits

d'optimiser les performances de la batterie et d'améliorer la rétention de charge. Avec son poids léger, le chargeur professionnel d'OSRAM est facile à transporter et à transporter dans l'atelier. De plus, OSRAM offre une garantie de 2 ans sur ce produit*

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit	Données électriques		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Intensité de charge (jusqu'à)	Charge de maintien (jusqu'à)	Capacité de batterie max. pour charge
Smart Charge Pro 100A	Chargeur de batterie professionnel	100 A	100 A	1000 Ah

Description produit	Capacité de batterie min. pour charge	Physical Attributes & Dimensions		
		Longueur	Largeur	Hauteur
Smart Charge Pro 100A	14 Ah	250.0 mm	350.0 mm	90.0 mm

Description produit	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
Smart Charge Pro 100A	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
BATTERYcharge PRO OSCP10024

Informations légales

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.