

LEDDriving HL EASY GEN 2 H8/H9/H11/H16



Remplacement ultra-compact par LED pour les feux de route et feux de croisement conventionnels

« Socket Design » – pas d'adaptateurs ni de capuchons nécessaires



Installation facile plug & play

Permettant une haute compatibilité et une installation facile



Température de couleur Blanc Froid

Meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour



Feux de route et feux de croisement LED avec système plug & play : pas d'adaptateurs ni de capuchons nécessaires

Grâce à leur système à douille, les OSRAM LEDDriving HL EASY GEN 2 permettent de remplacer les feux de route et les feux de croisement traditionnels par des ampoules LED ultra-compactes diffusant une lumière blanche froide, offrant ainsi un look élégant et une luminosité exceptionnelle. Ils proposent une installation facile plug & play avec une compatibilité optimisée : pas d'adaptateurs ni de capuchons nécessaires ! Un ventilateur haute vitesse optimisé assure un refroidissement actif – permettant une meilleure performance et un rendement lumineux de haut niveau grâce à une dissipation thermique maximale.

Les feux de route et feux de croisement OSRAM LEDDriving HL EASY GEN 2 remplacent les lampes halogènes conventionnelles, sont compatibles avec 12V et disposent d'une température de couleur Blanc Froid. Avec la dernière technologie LED et un design très compact, ces lampes permettent une haute compatibilité et une installation facile pour les voitures équipées des types de lampes halogènes correspondants. Ces produits ne sont pas homologués route et ne doivent pas être utilisés sur les voies publiques dans aucune application extérieure. Toute utilisation sur les voies publiques entraîne l'annulation de la licence d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques				Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux
LEDriving HL EASY $\triangleq$ H8/H11/H16	26 W	12 V	26 W	13,5 V	2000 lm

Description produit	Flux lumineux tolerant	Physical Attributes & Dimensions	Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diamètre	Durée de vie Tc	Identifiant primaire de l'article	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving HL EASY $\triangleq$ H8/H11/H16	$\pm 25\%$	14.8 mm	1000 hr	4062172426527	Dans le travail

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

