

# XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) D3S

La lampe au Xénon la plus éclatante d'OSRAM



**Jusqu'à 220 % de luminosité en plus<sup>1)</sup>**

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale



**Faisceau jusqu'à 250 m de long**

Pour une meilleure visibilité



**Jusqu'à 20% de luminosité en plus**

Aspect plus moderne par rapport à la norme légale minimale



**Pour plus de satisfaction client**

Garantie de 3 ans, se référer à [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) pour des conditions précises



## La lampe au Xénon la plus puissante d'OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER est la lumière au xénon OSRAM la plus brillante. Cette lampe puissante dotée d'une technologie au xénon efficace assure une meilleure visibilité sur la route : jusqu'à 220 % de luminosité en plus par rapport à la norme légale minimale. Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt. À cela s'ajoute le faisceau jusqu'à 250 mètres de long et jusqu'à 20% de lumière plus blanche pour un look plus moderne (par rapport à la norme légale minimale). Découvrez les performances pures de XENARC NIGHT BREAKER LASER - la lumière au xénon la plus puissante d'OSRAM, disponible en D1S, D2S, D3S et D4S. Remarque: il est recommandé d'effectuer le changement de lampe XENARC par un professionnel et par paires.

Fiche technique

Information produit

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Product legal advice 1 | 1) Par rapport au minimum ECE R98/R99. Exigences |
| Product legal advice 2 | 2) D3S, D4S                                      |

Données électriques

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance                         | 35 W   |
| Tension nominale                  | 420 V  |
| Puissance nominale                | 3500 W |
| Tolérance d'entrée d'alimentation | ±3 %   |
| Tension d'essai                   | 13,5 V |

Données photométriques

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Flux lumineux          | 3200 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±15 %   |

Dimensions & poids

|                  |        |
|------------------|--------|
| Longueur         | 832 mm |
| Diamètre         | 900 mm |
| Poids du produit | 6020 g |

Durée de vie

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Durée de vie B3 | 2000 h |
| Durée de vie Tc | 3000 h |

Donnée produit supplémentaire

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Culot (désignation standard) | PK32d-5 |
|------------------------------|---------|

Capacités

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|

Certificats & Normes

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Catégorie ECE       | D3S <sup>1)</sup> |
| Labels et agréments | Homologué E1      |

<sup>1)</sup> Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Environmental information

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-----------------------------------------------------------------------|

Fiche de données produit

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Date of Declaration              | 08-03-2024                    |
| Primary Article Identifier       | 4052899631304   4052899631342 |
| Declaration No. in SCIP database | In work                       |

Données logistiques

| Code produit  | Description produit            | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume                | Poids brut |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899631304 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | couvercle dur<br>2               | 114 mm x 49 mm x 106 mm                   | 0.58 dm <sup>3</sup>  | 212.00 g   |
| 4062172313636 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Carton de regroupement<br>4      | 122 mm x 106 mm x 121 mm                  | 1.56 dm <sup>3</sup>  | 505.00 g   |
| 4062172313643 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Carton de regroupement<br>48     | 371 mm x 256 mm x 232 mm                  | 22.03 dm <sup>3</sup> | 6308.00 g  |
| 4052899631342 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Etui carton fermé<br>1           | 53 mm x 46 mm x 93 mm                     | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 80.00 g    |
| 4062172313728 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Carton de regroupement<br>4      | 115 mm x 101 mm x 103 mm                  | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 346.00 g   |
| 4062172313735 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Carton de regroupement<br>48     | 371 mm x 256 mm x 232 mm                  | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4401.00 g  |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

| Dossier                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vidéo application<br>Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN) |

Consignes de sécurité

Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié.  
Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un équipement de commande électronique approuvé.

Informations légales

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE R98/99  
Ce produit doit fonctionner exclusivement avec un ballast électronique agréé

## Fiche de données produit

Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié

Émissions d'UV réduites | Pour phares à projection | Homologation ECE et marquage DOT

± 450 lm

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

# OSRAM