

PrevaLED Linear QD

Modules linéaires



Caractéristiques produit

- Lifetime (L85 B50): > 90,000 h (temperature at T_p = 55 °C)
- Luminous flux: 280 lm on 62 mm
- Luminous flux: 570 lm on 124 mm
- Luminous flux: 1300 lm on 280 mm
- Luminous flux: 2600 lm on 560 mm
- CE and ENEC certified and UKCA marked
- Variation of color temperatures (3000K and 4000K)

Avantages produits

- Permet des conceptions de luminaire très compactes
- Permet des configurations à plusieurs modules dans les luminaires
- Available with a wide range of lengths
- High efficacy LED Modules for CRI 90
- Small LED module design avoids shades, delivering great light uniformity
- Peut être utilisé avec alimentation OPTOTRONIC SELV et non-SELV avec tension de sortie max. < 250 V
- Can be operated with OPTOTRONIC SELV drivers in the right configuration

Domaines d'application

- Industrie
- Office
- Bâtiments publics et commerciaux
- Éclairage de commerces

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.