

BATTERYjumpstart 1250A



Démarré des batteries épuisées (BOOST à 0V).

La fonction BOOST permet aux utilisateurs de redémarrer de nombreux véhicules même à partir de batteries complètement déchargées.



Gonfleur de pneus

Gonflez les pneus rapidement. Pincés intelligentes antiprojection avec détection de polarité inversée et systèmes de protection avancés.



Power Pack

Chargez rapidement des appareils grâce aux ports USB intégrés.



Lampe LED intégrée pour une meilleure visibilité pendant l'utilisation.

Garantit une visibilité claire dans des situations de faible luminosité ou d'urgence, aidant les utilisateurs à travailler de manière fiable à tout moment.



Démarrage puissant avec gonflage de pneus intégré et fonctionnalités de sécurité améliorées.

Le OSRAM BATTERYjumpstart 1250A offre un démarrage rapide et fiable pour de nombreux véhicules 12V équipés de moteurs jusqu'à 6.0L essence et 2.8L diesel. Avec un courant de crête de 1250A et une fonction BOOST, il peut démarrer des batteries complètement déchargées à 0V. Les pincés intelligentes avec des fonctionnalités de sécurité intégrées, incluant protection contre la polarité inversée, les pics de tension et les courts-circuits, assurent une connexion simple, soutenue par des indicateurs audio et visuels clairs.

Un gonfleur de pneus intégré permet un gonflage rapide de 0 à 35 psi (2,4 bar) en environ 3,5 minutes, aidant les conducteurs à gérer les remplissages de routine ou les situations d'urgence de basse pression. Les ports USB-C et USB-A permettent une charge pratique pour de nombreux appareils mobiles en déplacement. Une lampe LED intégrée améliore la visibilité dans des conditions sombres, et le rangement intégré garde les accessoires organisés. L'unité est livrée avec une housse de transport souple pour faciliter le transport dans le véhicule.

Fiche technique

	Information produit	Données électriques	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Description produit	Integrated tyre inflator	Boost-Function (start batteries from 0V)	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
BATTERYjumpstart 1250A	0 - 35psi / 2.4bar in 3.5 mins	Oui	Dans le travail

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction Operating instructions BATTERYjumpstart 1250A OJSTI030
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (no captions)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (no captions)

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.