

PrevaLED Linear G6 DS

Modules linéaires



Caractéristiques produit

- High color consistency: ≤ 3 SDCM
- Lifetime (L80 B10): $> 60,000$ h (temperature at $T_p = 55$ °C)
- Luminous flux: 1000 lm on 140 mm
- Luminous flux: 2000 lm on 280 mm
- Luminous flux: 4000 lm on 560 mm
- Luminous flux: 3500 lm on 1120 mm
- Module efficacy: up to 190 lm/W
- CE and ENEC certified and UKCA marked
- Dimensions match to external optics (e.g. LEDIL)
- Available with CRI >80 and CRI >90
- Variation of color temperatures (3000K and 4000K)

Avantages produits

- Permet des conceptions de luminaire très compactes
- Permet des configurations à plusieurs modules dans les luminaires
- High homogeneity thanks to LED clusters
- Available in different lengths
- High efficacy LED Modules
- Small LED module design avoids shades, delivering great light uniformity
- Peut être utilisé avec alimentation OPTOTRONIC SELV et non-SELV avec tension de sortie max. < 250 V
- The lengths 140 mm, 280 mm and 1120 mm can be driven with OPTOTRONIC SELV drivers

Domaines d'application

- Industrie
- Office
- Bâtiments publics et commerciaux
- Éclairage de commerces

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.