Fiche de données gamme de produits

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000

Temps d'inflation

Gonfle le pneu à la pression souhaitée en environ 3,5 minutes [1)2)]

Vanne de déflateur

Pour dégonfler trop d'air

Arrêt automatique numérique

Fonction d'arrêt automatique lorsque la pression préréglée est atteinte

Sans fil et rechargeable

Peut être utilisé avec ou sans alimentation directe

Gonfleur de pneus numérique rechargeable

L'OSRAM TYREinflate 4000 est un gonfleur de pneus sans fil et rechargeable doté d'une batterie Li-Ion, ce qui en fait un compagnon idéal pour le camping et en voyage. Le gonfleur numérique OTIR 4000 peut gonfler un pneu en seulement 3,5 minutes[1)2)]. La fonction d'arrêt automatique et la valve de dégonflage aident à maintenir le gonflage optimal des pneus. L'écran LED rétroéclairé et la lumière LED intégrée permettent une meilleure lisibilité des réglages de pression et un meilleur éclairage de la zone de travail, même dans des conditions de visibilité réduite ou la nuit. Le réglage de la mémoire vous permet d'enregistrer les pressions de jusqu'à 4 véhicules.

OSRAM offre une garantie de 2 ans[1)] sur ce produit.

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.com/am-guarantee

2) Basé sur le gonflage d'un pneu 13" à plat à 2,4 BAR

3) Les mesures de la pression des pneus et le gonflage des pneus à la pression optimale doivent toujours être effectués sur des pneus froids

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

	Information produit			
Description produit	**Valve de dégonflage**	**Lampe LED**	**Fonction prédéfinie**	**Arrêt automatique**
TYRE inflate 4000	Oui	Oui	Oui	Oui

		Informations générales sur le produit	Physical Attributes & Dimensions	
Description produit	**Étui de rangement**	**Référence de commande**	**Longueur**	**Largeur**
TYRE inflate 4000	Oui	OTIR4000	61.0 mm	95.0 mm

		Couleurs & matériaux	Température	Donnée produit supplémentaire
Description produit	**Hauteur**	**Matériau**	**Niveau sonore (dB)**	**Affichage**
TYRE inflate 4000	150 mm	Plastic	90 dB	Digital

		Capacités	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Options**	**Protection**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**
TYRE inflate 4000	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A	Lead	7439-92-1

Description produit	**Instruction d'utilisation sûre**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
TYRE inflate 4000	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Informations légales

1) Pour des conditions précises, veuillez consulter : www.osram.com/am-guarantee

2) Basé sur le gonflage d'un pneu de 13 pouces de la crevaison à 2,41 BAR

3) Les mesures de la pression des pneus et le gonflage des pneus à la pression optimale des pneus doivent toujours être effectués sur des pneus froids.Conseils d'application :Pour des informations d'application plus détaillées et des graphiques, veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.