

LEDDriving HLM EASY HS1



Température de couleur blanc froid de
6,000 K

Meilleure visibilité grâce à l'effet de
lumière du jour



Luminosité supérieure

Offre une large compatibilité
compatibilité avec la plupart des
modèles de véhicule et une installation
facile.



Remplacement par des LED des feux de
route et de croisement conventionnels
HS1

Éblouissement réduit grâce à une
répartition optimale de la lumière



Ampoules LED pour feux de route et de croisement avec un
système plug & play pour motos.

Les lampes OSRAM LEDDriving HLM EASY représentent une solution facile pour améliorer les phares de moto conventionnels avec une lumière LED blanche froide - avec une température de couleur de 6 000 K, ils offrent un look élégant et moderne ainsi qu'une luminosité supérieure. Équipées de la dernière technologie LED et d'un design très compact, ces lampes permettent une compatibilité élevée et une installation facile pour une large gamme de modèles de motos. Les lampes LEDDriving HLM EASY sont compatibles 12V et AC/DC et offrent une longue durée de vie. Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques			Données photométriques	
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Flux lumineux	Flux lumineux tolérant
LEDiving HLM EASY ≙ HS1	6.0 W / 5.0 W	12 V	5 W	650/500 lm	±15 %

Description produit	Physical Attributes & Dimensions		Durée de vie		Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Diamètre	Diamètre	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Identifiant primaire de l'article
LEDiving HLM EASY ≙ HS1	21.0 mm	21.0 mm	500 hr	1000 hr	4062172345521 4062172399869

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDiving HLM EASY ≙ HS1	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	ad668673-7316-41ab-9bf3-eb7e708d734b ce26cf32-3111-40e9-84ff-14f65d7760f9

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.