

LEDDriving HLM EASY HS1




Température de couleur blanc froid de 6,000 K

Meilleure visibilité grâce à l'effet de lumière du jour



Luminosité supérieure

Offre une large compatibilité avec la plupart des modèles de véhicule et une installation facile.



Remplacement par des LED des feux de route et de croisement conventionnels HS1

Éblouissement réduit grâce à une répartition optimale de la lumière



Ampoules LED pour feux de route et de croisement avec un système plug & play pour motos.

Les lampes OSRAM LEDDriving HLM EASY représentent une solution facile pour améliorer les phares de moto conventionnels avec une lumière LED blanche froide - avec une température de couleur de 6 000 K, ils offrent un look élégant et moderne ainsi qu'une luminosité supérieure. Équipées de la dernière technologie LED et d'un design très compact, ces lampes permettent une compatibilité élevée et une installation facile pour une large gamme de modèles de motos. Les lampes LEDDriving HLM EASY sont compatibles 12V et AC/DC et offrent une longue durée de vie. Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64185DWESY
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road $\pm$ HS1
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale feux de jour


Données électriques

Puissance	6.0 W / 5.0 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	5/5 W
Tension d'essai	13,2 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	$\pm 10\%$

Données photométriques

Flux lumineux	650/500 lm
Flux lumineux tolérant	$\pm 15\%$
Temp. de couleur	6000 K
Couleur de la LED	Cool White

Dimensions & poids



Longueur	88.0 mm
Diamètre	21.0 mm
Poids du produit	33.00 g

Durée de vie

Durée de vie B3	500 h
Durée de vie Tc	1000 h

Fiche de données produit

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PX43t
------------------------------	-------

Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64185DWESY
-----------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172345521 4062172399869
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172345521	LEDiving HLM EASY ≙ HS1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	44.00 g
4062172345538	LEDiving HLM EASY ≙ HS1	Carton de regroupement 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm ³	319.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

