


ELEMENT G4

Compact à courant constant - Non gradable



Caractéristiques produit

- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fixed output (no dimming)
- Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz
- Tension de ligne : 198 à 264 V,
- Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2
- Immunité suivant EN 61547
- SELV

Avantages produits

- Versatile scope of application due to output power range of up to 42 W
- Safety ensured by OSRAM (SELV)
- High compatibility with COBs and discrete LEDS

Domaines d'application

- Spot light and down light
- Panels
- Other Indoor LED luminaires
- Adapté aux installations SELV en intérieur

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.